

## 15-30度恒温保存箱

产品名称	15-30度恒温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

15-30度恒温保存箱，37度恒温箱，实验室37度电热恒温箱由福意联生产，该产品有多种型号可供选择，从50L-1028L各个型号系列的，欢迎大家前来咨询。公司是从事恒温设备研制开发制造的技术企业。本公司现有一批具有高素质、的科研人员，多年来一直从事恒温设备的研制和开发工作，技术力量雄厚，在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。

15-30度恒温保存箱在医疗和实验室引用非常的广泛，主要用于微生物的生物培养，及医用药液的加温恒温保存。本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本

实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

**【推荐型号】**

**【产品型号】** FYL-YS-280L

**【容积】** 280L

**【温度范围】** 2~48

**【额定电压】** AC220V

**【额定频率】** 50Hz

**【外形尺寸】** 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
  
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
  
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
  
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
  
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
  
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单:1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个5、钥匙1把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L 容量：230L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L 容量：280L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L 容量：310L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L 容量：430L 温度：2 ~ 48 尺寸：595 × 680 × 1805mm-----

-----型号：FYL-YS-151L 容量：150L 温度：0 ~ 100

尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L 容量：280L 温度：0 ~ 100

尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L 容量：430L 温度：0 ~ 100 尺寸：595 × 675 × 1795mm-----

-----低温系列FYL-YS-100E 发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480x490x845mm FYL-YS-128 发泡门容积：88L 温度：-30~10 尺寸：545 × 570 × 850mm FYL-

YS-66L 玻璃门容积：66L 温度：2~8 尺寸：430 × 480 × 645mm FYL-YS-88L 玻璃门容积：88L 温度：2~8

尺寸：480 × 470 × 840mm-----低温运输系列FYL-

YS-18A 容积：18L 温度：-25~25度 尺寸：520 × 270 × 360mm FYL-YS-25A 容积：25L

温度：-25~25度 尺寸：520 × 270 × 420mm FYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mm FYL-YS-45L 容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mm FYL-YS-60L 容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

一、目的：为了更好地为顾务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对的条款。

四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客  
对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关领导  
，提出改进措施，并实施。

五、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及  
时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记  
录。

六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。

七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理

意见上报质量管理。

八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、化，不断提高服务质量。

九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。