

# 阿姆斯特壯倒筒式蒸汽疏水閥983

产品名称	阿姆斯特壯倒筒式蒸汽疏水閥983
公司名称	上海上九閥門有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:上九
公司地址	上海市奉賢區金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

进口 983倒筒式蒸汽疏水閥

压力:大 17Kg(1.7Mpa,250PSI)温度:大 230 流量:10500 KG/HR连接方式:法兰 螺紋 焊接

进口983倒筒式蒸汽疏水閥 MOP 17K x 230

详细说明：

鑄鐵倒筒式蒸汽疏水閥，向來以高效節能購置成本低及使用壽命長聞名，通用性高，適合低壓主蒸汽管及各型熱交換器使用。 加裝專利抗水錘及防破水封逆止閥，經三年現場嚴苛測試證明，對於抗水錘及防止破水封有明顯成效，在業界已具有絕對的地位，鑄鐵倒筒式蒸汽疏水閥保固三年。頂蓋上有檢查孔，可加裝檢查凡爾，開啟後立知疏水閥正常與否。低負載滴漏排放，中負載間歇排放，滿載連續排放。有不同節流孔可選擇，不同壓力下可維持一定的排水量。耐污垢，小顆粒雜質經由頂上節流孔沖出去。 操作時可全程排放不凝結氣體。抗背壓能力強，適合回收系統使用。 不可使用於過熱蒸汽。 可依客戶需求加裝配件並供應零件。零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。 體積大，不耐凍。 停機時，閥座是開啟的狀態。裝置時須直立，不能歪斜。

倒筒式疏水閥質保三年 疏水閥是用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并阻水蒸汽泄漏的阀门。目前的蒸汽疏水閥型号很多，但其工作原理都是利用蒸汽和凝结水的高度、温度、流速的差异，通过各种机构来实现蒸汽疏水閥的启闭，达到阻汽排水的目的。它主要有三个节能作用。 第一，迅速排出蒸汽使用设备内产生的凝结水，使蒸汽使用设备的加热效率保持在状态，使设备内的凝结水不形成滞留，限度地确保设备内的蒸汽空间，这样可经常保持的加热效率。一旦蒸汽疏水閥不能充分的发挥作用，由于凝结水的滞留，不仅蒸汽使用设备的性能受到很大的影响，有时甚至使生产设备完全陷于瘫痪。 第二，迅速排出开始启动时设备内的空气和低温凝结水，从而缩短预热运转时间。开始通汽时，蒸汽输送管路和蒸汽使用设备内部都充满了空气，如不将它

们排除，就无法送入蒸汽。此外，在蒸汽输送管路和蒸汽使用设备升温达到蒸汽温度的过程中，所产生的初期低温凝结水也要迅速排出，使设备在短时间内实现正常运转，这是提高生产效率的重要条件，特别是间歇生产的场合，由于缩短了预热时间，也就缩短了每次的作业时间，由于增加了处理次数，终可增加产量。以前，在预热运转时，先开启旁通阀来排放初期空气和低温凝结水，现在由于选用了恰当的蒸汽疏水阀，既可自动排出初期空气和初期低温凝结水，又可节省人力。第三，降低蒸汽疏水阀自身的蒸汽消耗量。所谓蒸汽疏水阀自身的蒸汽消耗量，一般是指蒸汽泄漏而言，是蒸汽疏水阀动作需要的蒸汽量和散热损失量之和。