

自干漆 嘉兴莱工业漆加工电话 水性环氧酯自干漆

产品名称	自干漆 嘉兴莱工业漆加工电话 水性环氧酯自干漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

油漆使用时有哪些常见的问题

1.油漆剥落

一般来说油漆出现剥落的原因有很多，当装饰物的表面过于光滑以及油漆的质量不达标都会导致油漆出现剥落，对于小面积的油漆剥落我们可使用细纱纸打磨，然后抹上腻子，刷上底漆，再重新上漆，对于大面积的脱落需要把漆全部剥去，重新涂刷。

2.油漆出现气泡

油漆在施工前如表面干燥的太快，残留在油漆中的气泡、固化剂与水反应产物二氧化碳等来不及跑走，护栏专用自干漆厂家，从而会导致气泡的出现，所以说在施工时应注意环境的温度，在涂刷油漆时一次性厚涂，五金自干漆，会导致层间间隔时间不够，从而易出现气泡及。

环氧磷酸锌漆是将环氧树脂作为主料，磷酸锌、防锈颜填料以及助剂等混合组成，油漆具有较好的保护性能，适合使用在室内外钢结构以及潮湿处防腐保护，今天小编来为大家介绍一下环氧磷酸锌漆特性与施工注意事项。一、环氧磷酸锌漆特性

环氧磷酸锌漆作为双组份油漆一种，能够在室温下干燥，抵抗化学品侵蚀，对基面附着效果好，能够使用在工业环境下钢结构表面防腐防护；

二、环氧磷酸锌漆施工注意事项

1、油漆在施工上漆之前，需要将其基面处理干净，不影响附着能力，对于钢材基面有锈蚀以及氧化皮的可以采取喷砂或者是抛丸的方式达到Sa2.5级别，将基面上的残渣清理干净，油污使用专用化学试

剂处理，自干漆，干净干燥后即可上漆使用；

2、油漆混合要按照比例进行，根据施工面积确定使用量，严格按照比例将其两个组分取出适量，成分一加入到搅拌容器中，混合均匀无沉淀，再将成分二加入到其中，搅拌均匀颜色一致，在常温下熟化20min后即可上漆使用；粘度要调节适宜，使用适量的专用稀释剂；

冬季水性漆施工重细节问题

一、温控：室内温度高于8℃。

- 1、水性漆施工中保持门窗通风封闭状态。
- 2、冬季水性漆施工前后24h的室内温度不低于8℃。

二、温控：室内湿度小于80%。

- 1、北方地面注意保湿，水性环氧酯自干漆，可降低地面灰尘和调节室内湿度，避免漆膜干燥过快而引起的表面橘皮或是开裂。
- 2、板材背面涂刷两遍水性封闭底漆有效防止变形。

三、温湿度。

1、增温除湿

例如施工房间内使用2-3个1000~2000瓦的照明灯（小太阳灯、浴霸灯、红外线烤灯）或取暖机、暖空调，来提高室内温度，加速漆膜干燥速度；同时有条件的也可以采用抽湿器抽湿的办法。

2、薄涂施工

冬季水性漆施工遵循薄涂多遍的原则，否则会干燥速度慢，也会造成例如漆膜发白等问题。

3、施工时间

早上九点以前和晚上的温度与湿度都要比白天更复杂，所以在这个时间段应尽量避免施工，要做好室内的保温工作，避免开门窗。

自干漆-嘉兴莱工业漆加工电话-水性环氧酯自干漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司（www.anlemaoyi.com）在木工油漆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉兴莱油漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。