

玻璃粘金属UV胶 8213

产品名称	玻璃粘金属UV胶 8213
公司名称	东莞市黄江泰昌胶粘剂商行
价格	200.00/支
规格参数	型号:8213 粘合材料类型:玻璃、金属类 品牌:TAIC
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇合路第二工业区
联系电话	86 0769 83630758

产品详情

型号	8213	粘合材料类型	玻璃、金属类
品牌	TAIC	粘度	1000 (Pa · s)
执行标准	SGS	CAS	GE

高强度玻璃粘金属uv胶8213/8212/8220/8218

一、应用范围：

然生uv胶8213适用于玻璃粘金属，稳定性较好；8212适用于玻璃粘金属，强度更高；8220是高粘度的玻璃粘金属胶水。典型的行业有玻璃茶几、灯饰制造等行业。8218是柔韧性配方，典型应用于电子称的粘接。

二、产品特点：

强度比市面上大多数进口uv胶有30%以上的提高，尤其适用于直径5厘米以下的铝饼的粘接；

耐高温性能好，可入炉烤漆不脱落；

能长期承受高温高湿，-40 至110 冷热循环120小时仍然保持高强度和韧性；

固化速度快，可在数秒内定位，几十秒内完全固化；

耐老化性能优，成品在室内使用13年可以保持强度不产生大衰减。

三、技术参数：

以下数据均是铝饼粘接钢化玻璃，在25 ° c条件下测得。

品名	8213	8213
外观	透明液体	透明液体
粘度 (mpa.s)	650	450
密度 (g/cm ³)	1.06	1.05
40瓦定位时间 (s)	6	4
40瓦完全固化时间 (s)	55	40
剪切强度 (mpa)	37	42
拉伸 (mpa)	42	45
剥离强度(kgf/cm ²)	1.73	1.85
硬度 (邵d)	70	77
适用温度范围 (°C)	-40 至+130	-40 至+
断裂伸延率 (%)	130	110
典型应用行业	玻璃家具中玻璃与铝饼的粘接，高稳定性配方	玻璃家具中玻璃与铝饼的粘接，高稳定性配方

四、包装规格：250克/瓶，1公斤/瓶

注：如然生公司对以上产品技术参数作出改进，恕不另行通知。