

在线式氧含量检测报警仪SP-2104Plus

产品名称	在线式氧含量检测报警仪SP-2104Plus
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	采样方式:扩散式 外形尺寸:239 × 189 × 118 输出信号:4~20mA
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

在线式氧含量检测报警仪SP-2104Plus传感器信息：

C03-0930-000 智能传感器 O₂,0-30%VOL

关键词：

氧气检测仪,氧气探测器,氧气报警器,氧含量检测仪,氧含量报警器,氧含量测爆仪,在线式氧气检测仪,氧气报警仪,氧气传感器,氧气探头,氧气侦测器,氧气泄漏报警装置

在线式氧含量检测报警仪SP-2104Plus规格参数：

接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

等级 IP65

境度 -40 ~+70 (极限值)

湿度 10~93% RH (无凝露)

压力 86kPa ~106kPa

尺寸 239 × 189 × 118mm (HWD)

壳体材料 铝合金

原理 电化学

采样 扩散式

电源 10~30VDC

功率 60mA@24VDC

信号 4~20mA

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

精度 $\pm 2\%$ F.S.

时间 (T90) <20s