

144芯不锈钢光缆交接箱图文参考

产品名称	144芯不锈钢光缆交接箱图文参考
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯
不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考弘福通信为适应中国电信,中国移动,中国联
通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,弘福通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX
光配线网络解决方案。产品主要包括:OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆
交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分
纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网
合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、
PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆.....

弘福通信三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线

光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考144芯不锈钢光缆交接箱图文参考二、跳纤规范要求：

- 1、跳纤长度复核规范：一般光交箱中以1米长的尾纤为宜，长不超过1.5米；避免造成纤材浪费和箱内跳纤拥堵。
- 2、走线规范：必须严格按照箱内走线路由规则布放，横平竖直，全部落入走线环。对于冗余跳纤须在走线环中绕至合适长度，松紧适度，做到整齐、美观。
- 3、尾纤盘绕，需直径大于6CM.

画图为例：

左侧为绕线柱，右侧为法兰盘

现在需要从A点跳纤至B点。

蓝色箭头圈为走线路由

根据尾纤的长短，可以有三种绕线方式：

特别注意：如尾纤路由交叉不可避免时，应采取所有竖向走纤在后，横向走纤在前的方式，将所有尾纤理顺。

三、光交箱常见不规范问题

- 1、箱体污损、门锁损坏无法关闭，刮风下雨日晒，对娇嫩的尾纤伤害很大
- 2、法兰盘防尘帽缺失
- 3、跳纤交叉：横竖交叉布放，尾纤凌乱，容易发生缠绕
- 4、跳纤没有捆扎固定，垂坠散落

四、标准化光交箱欣赏

扎线整齐

横平竖直

线缆盘绕有序