

洛阳希朋XP1800 精致猪油工业级 金属加工油用猪油

产品名称	洛阳希朋XP1800 精致猪油工业级 金属加工油用猪油
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	外观:淡黄色透明低粘度液体 硫含量/(w:7-10 应用:工业油和金属加工油的调配
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18 幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

产品详情

洛阳希朋XP1800 精致猪油工业级 金属加工油用猪油

精制猪油(工业级) 技术指标

类型	油性添加剂 XP1800精制猪油		
组分	天然脂肪, 猪油		检测标准
外观	淡黄色透明低粘度液体		
技术数据	色度	1.5	(GB/T6540)
	凝点	4	(GB/T510-1983)
	倾点	8	(GB/T3535-2006)
	浊点	12	(GB/T6986-1986)
	酸值	1	(GB/T259-88)
	碘值	75-85	(GB/T5532-2008)
	皂化值	180-200	(GB/T8021)
	运动粘度	35-50	(GB/T265)

	(40 , mm ² /S)		
	密度 (20)	0.91	(SH/T0604)
	闪点 (开口)	298	(GB/T3536)

精制猪油产品概述 猪油是一种饱和脂肪酸甘油酯，属于油脂中的“脂”，猪油经过过滤、抽提、精制等工艺后，调和金属加工油/液，与含有大量不饱和酸的植物油（棉籽油、菜籽油、花生油、棕榈油、大豆油等）相比较，具有很好的抗氧化性能，可有效避免粘机台、起黄。

别名：精致猪油 英文名：Refined lard

应用 广泛应用于各类工业油和金属加工油的调配；

建议添加量：切削类加工油 推荐添加量：5%-8%;

塑性类加工油 推荐添加量：5%-20%

性能特点 很好的润滑性能；较高的粘度指数；优良的热稳定性；

溶解的极性很高，助溶效果明显；低挥发性；

具有良好的生物降解性。