

POM日本宝理LU-02耐气候影响性能

产品名称	POM日本宝理LU-02耐气候影响性能
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:LU-02 性能:光泽低 抗紫外线
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURACON LU-02

聚甲醛 (POM) 共聚物 [Polyplastics Co., Ltd.](#) 产品说明：

DURACON LU-02是一种聚甲醛 (POM) 共聚物产品。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

低光泽度

良好的抗紫外线能力

耐候性好

特性

UL文件号
形式

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力

标称拉伸断裂应变

弯曲模量

弯曲应力

摩擦系数c 1

与钢 - 动态 2

磨损因数

0.49 MPa, 0.30 m/sec 3

0.49 MPa, 0.30 m/sec 4

0.060 MPa, 0.15 m/sec 5

0.060 MPa, 0.15 m/sec 6

冲击能测定值单位制测试方法

热变能测定值单位制测试方法

线形热膨胀系数

攪動 : 23 到 55 ° C

表面電阻率
電阻率
單位制測試方法

體積電阻率

可燃性
單位制測試方法

補充信息
額定值
注射速度
單位制

乾燥時間

加工（熔體）溫度

模具溫度

注塑壓力

螺桿轉速