

# 埃克森美孚TPV 291-75B150

产品名称	埃克森美孚TPV 291-75B150
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:美国山都平TPV 型号:291-75B150 特性:注塑、挤塑、吹塑成型
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

工业应用

受益于业界面向工业应用、种类丰富的产品系列之一。我们的**流体**、**EPDM 橡胶**、聚丙烯、**聚乙烯**、**合成基础油**、丙烯基弹性体和**热塑性硫化弹性体**在支持广泛的应用方面成绩斐然。

## 埃克森美孚TPV 291-75B150 山都平

规格：TPV

型号：291-75B150

产地：欧美

品牌：ExxonMobil Chemical(埃克森美孚)

包装说明：25kg袋装

产品简介：santoprene山都平（TPV）是一种高性能弹性体，在标准的热塑型设备中山都平可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型，同时清洁废料可重复使用，在聚烯烃循环流中可回收。

### Santoprene291-75B150物性参数

性能	数值	单位	测试标准
密度	1.08	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
邵氏硬度（邵A，23℃，2mm）	74	-	ISO 868

拉伸应力（100百分之，横向流量，23℃）	3.2	MPa	ASTM D412
拉伸断裂强度（横向流量，23℃）	11.7		
撕裂强度（横向流量，23℃，模具C）	46	kN/m	ASTM D624
压缩永久变形（70℃，22h，类型1）	37	ASTM D395B	
压缩永久变形（125℃，70h，类型1）	68		
UL阻燃等级	HB	UL94	

埃克森美孚santoprene山都平生产出的零件提供了从-60℃到125℃的稳定操作，无裂痕或粘着。具有出色的耐热老化性能，以及良好的耐多种酸、碱和水溶液的特性。

### Santoprene 291-75B150 TPV产品描述

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种可着色的特种热塑性硫化弹性体（TPV），它专为与PC、ABS、PC/ABS、PMMA粘结而配置，适用于要求软/硬材质结合的应用，这一牌号的山都平TPV是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。可以在线回收利用。

### Santoprene291-75B150 TPV应用特点

与PC、ABS、PC/ABS、ASA和PMMA具有优异的粘结性。

注塑成型中的加工窗口比较宽。

推荐用于要求优异制品外观的应用中。

符合RoHS规范。