

日本神钢、住友、丰田、小松电动叉车专用三相变压器

产品名称	日本神钢、住友、丰田、小松电动叉车专用三相变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:柏云 型号:SO系列 功率范围:1KVA-2000K
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

进口叉车专用变压器，日本神钢、住友、小松、丰田叉车变压器，日本叉车三相变压器，380V变220/200V叉车变压器

变压器的材料说明：铁芯采用台湾进口及日本川崎公司z11-0.35mm全新高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用---合适之材料，使变压器性能设计达到。（常规材料为日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片及台湾壮钢0.35厚h18高硅片）。线材采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐高温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐高温等级为h级180）。绝缘材料采用日本aroma公司改良a型及美国dopont公司nomex绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。接线端子排小功率采用台湾马克端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用铜排。铁脚主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

三相变压器输入电压380v，输出电压220v/200v，出口设备变压器480v、440v、415v变380v变压器，三相隔离变压器380v，光伏并网干式变压器480v变380v，380v变220v变压器。变压器是各种电源及电气设备的主要部件，三相隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司z11-0.35mm全新高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用的制作工艺，有进口西班牙绕线机和真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制方法；对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

技术参数 相数 单相 三相 容量 0.25kva-300kva 5kva-3000kva 输入电压 1 220v/110v
1 C /3 220v/380v/480v/440v/415v 输出电压 根据用户需求订制各种电压 输出电压准确性 ±1% 电压变动率
1.5% 输出波形失真度 无失真（与输入波形比较）绝缘等级 f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）
工作效率 自耦式 99% 感应式（隔离式） 97% 适用频率 50/60hz 联接方式
y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）过载能力 允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）噪声
35db（一公尺内）温升 60 绝缘电阻 150m 抗电强度 3000vac/1min 设计寿命 20年 工作环境

温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露 工作场所 无腐蚀性气体及导电粉尘 安规标准
产品符合vde0550、jb5555、gb226等 冷却方式 干式风冷 备货情况
10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。