

河北保定水泥电线杆生产厂家

产品名称	河北保定水泥电线杆生产厂家
公司名称	保定市满城区达克水泥制品加工厂
价格	180.00/根
规格参数	品牌:达克 规格:190-12米 产地:河北保定
公司地址	河北保定市满城区尹固存
联系电话	18203121939

产品详情

河北保定水泥电线杆生产厂家，预应力15米水泥电线杆和非预应力的区别，预应力15米水泥电线杆和非预应力的区别，预应力水泥电线杆是采用4.8高强钢丝24根，内环环筋2.8通过张拉制作而成，非预应力采用16螺纹钢通过焊接成钢筋笼制作而成。预应力主要使用在农村低压线路建设，非预应力使用在高压线路架设。

190-15米预应力水泥电线杆主要用于农网改造，低压线路建设。监控线路架设，通信线路架设。15米水泥电线杆采用高强钢丝制作而成，主要用于线路改造，低压改造，通信线路，监控线路建设为主，通信路过桥杆，通信线路加高使用。

15米水泥电线杆施工要求，架设15米水泥电线杆需要采用1米的底盘，防止下沉，埋深2.5米，拉线盘采用1米的，卡盘采用80的，在安装电线杆时注意埋深，防止倾斜。在常年积水和稻田、低洼地区施工采用1米底盘一块，80厘米的卡盘2块，转角或终端杆采用1米的拉盘一块。

190-15米预应力水泥电线杆，采用4.8高强钢丝24根通过张拉制作而成，采用中12石子，水洗砂，42.5r酸性水泥，内环环过高速离心制作而成。预应力水泥电线杆韧性较差，与非预应力相比承载能力较低，施工时注意分辨预应力和非预应力的区别。

通过观察看水泥电线杆表面是否光滑，有没有跑浆现象，离心是否均匀，水泥标号是否达到标准。水泥采用42.5r使用数量按照比例达到标准，水泥达标的电线杆呈现青色，不达标的呈现白色。白色的水泥电线杆强度达不到标准。

钢筋采用国标钢筋，如果采用非标的钢筋，不但降低弯矩和承载力，在施工过程中容易折断，内环和外环也必须达标，有些小厂家为了节省成本，降低钢筋，减少水泥使用量，严重影响了水泥电线杆的承载力和强度，从而引发安全事故。