

山西临汾15米水泥电杆生产厂家

产品名称	山西临汾15米水泥电杆生产厂家
公司名称	保定市满城区达克水泥制品加工厂
价格	800.00/根
规格参数	品牌:达克 规格:190-15米 产地:河北保定
公司地址	河北保定市满城区尹固存
联系电话	18203121939

产品详情

山西临汾15米水泥电杆生产厂家，钢筋是水泥电线杆首要支持，很多厂家把钢筋变细，削减数量，这么对电线杆弯矩和承载本领大大下降。在距离较长时，水泥电线杆一般采用汽运方式输送至施工地点。用于运输的卡车车厢两侧必须焊有1m高护栏，每侧各4个。车厢底部和每层电线杆之间应用方木隔开，方木位置线杆两端内侧1.5m处，10m（含10m）以下电杆使用运输小车支点长度应不小于3m，10m以上电杆使用运输小车支点长度应不小于6m水泥电线杆电杆支点两侧面应用木垫塞牢，绑扎牢固，防止滚动、跳动和碰撞，重心要平稳，装车完成后应用钢丝绳系紧，防止水泥电杆在运输过程中因颠簸滚动。在距离较短，电杆数量较少时，可以采用拖拉机运输，将车身与炮台放置一个平面上，并且在车厢和炮台底部放置枕木，装好每层电杆后用三角铁或者木垫在电杆的两侧进行固定，水泥电线杆后装车完成后也应用钢丝绳系紧，防止滑落。

防尘网架设，多数采用非预应力混凝土电线杆，主要根据网孔大小和风力计算出水泥电线杆的拉力和承载能力。

防风网的计算，根据防风网架设多数采用高强度混凝土电线杆架设，防风网的重量和受风力度计算，只能采用高强度水泥电线杆进行架设。

广告牌混凝土电线杆计算方法，根据广告牌的大小计算受风力，才能计算出水泥电线杆的承载力和弯矩，从而选择合适的水泥电线杆。优质水泥电线杆砂石料和水泥的配比，提高水泥电线杆的强度和硬度，在原材料配比上要严格控制，按照一定的比例配比混凝土。生产水泥电线杆采用的砂石料需要上等的原材料，使用中号12石子，中号沙子，选择4.25高强度水泥，在按照混凝土c50强度进行配比。根据使用砂石的粗细决定砂石料配比的方法。严格按照要求配比，杜绝偷工减料降低成本，很多厂家在价格高的原材料和水泥上减少使用数量，这样严重的影响水泥电线杆的强度和检验弯矩。

优质中12石子，根据c50要求，1.2吨混凝土使用480公斤石子，石子要求不含石膏和石粉。