

144芯19英寸ODF箱装配详解

产品名称	144芯19英寸ODF箱装配详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-144 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯19英寸ODF箱装配详解ODF箱适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统，144芯19英寸ODF箱装配详解集熔接与配线于一体，大限度的高密度化，可安装于19寸标准机架上，适用于带状和非带状光缆，144芯19英寸ODF箱装配详解可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器，适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，操作方便，保护完善，144芯19英寸ODF箱装配详解光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间。ODF单元箱又叫ODF子框：ODF框、ODF单元箱、一体化机箱、144芯19英寸ODF箱装配详解ODF光纤配线架配线箱容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯、材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成，环氧静电喷塑，外形美观，配线箱箱安装：壁挂式、机架式（19英寸）；ODF单元箱是一种经过高密度、大容量设计的产品，具有外型美观大方，分配合理，便于查找，管理容易，安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。ODF箱容量：12芯ODF箱、24芯ODF单元箱、36芯ODF配线箱箱

、48芯ODF光纤配线架、72芯ODF框、96芯ODF分线箱箱、144芯ODF分纤箱箱

1.一种ODF一体化机框，其特征在于：包括机框本体和面板，所述机框本体上安装有多个从上到下依次等间距排布的水平板，任相邻两个水平板

与机框本体形成一个前端开口的配线单元仓，面板上端通过磁性连接件与配线单元仓开口上侧边磁吸式连接，面板下端通过90度限位合页与配线单元仓开口下侧边铰接，面板上设有用于放置光缆标签的中空夹层，面板的材料为透明材料。2.如权利要求1所述的一种ODF一体化机框，其特征在于：所述磁性连接件为永磁体，面板后侧面上部设有用于永磁体嵌入安装的凹槽，配线单元仓开口上侧边设有竖直向下的连接块，永磁体与连接块磁吸式连接。3.如权利要求1或2所述的一种ODF一体化机框，其特征在于：所述面板后侧面下部设有用于安装90度限位合页的螺纹孔。4.如权利要求1所述的一种ODF一体化机框，其特征在于：所述面板包括基板和与基板前侧面连接的附加板，基板和附加板之间形成所述中空夹层，中空夹层具体向上的开口。5.如权利要求1所述的一种ODF一体化机框，其特征在于：所述面板的材料为透明ABS工程塑料具有光缆固定和保护功能

具有光缆终接功能调线功能光缆纤芯和尾纤的保护功能应用范围适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

机械性能

*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*箱体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、 若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、 若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、 以上服务***终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司

普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，普纬达公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。