

供应COC日本瑞翁 480S 高耐温 高流动 食品级

产品名称	供应COC日本瑞翁 480S 高耐温 高流动 食品级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

COC 480M日本瑞翁 环烯烃共聚物

coc性能特点：。主要用途:镜头及液晶显示屏用导光板光学薄膜等光学用途；聚烯烃材料的改性；医疗检测仪器领域；电子器件领域等.

1、耐磨性：耐磨性（跟分子量成正比）居塑料之冠，并超过某些金属（砂浆磨耗测试装置）2、耐冲击性：分子量达到150万时大值；3、自润滑性：摩擦系数0.05~0.11，在水为润滑剂的情况下为PA6的1/2；在无润滑剂的情况下仅次于PTFE；4、耐化学药品性：20~80℃能耐80多种溶剂，而且无任何反常现象；5、冲击能吸收性：冲击能吸收值在所有塑料中高，因而噪声阻尼性很好；6、极低的饱和吸水率：0.01%7、超低温使用：能在-80℃的环境下长期使用 UHMW-PE是一种另人惊异的工程塑料。具有可与聚四氟乙烯（PTFE）相匹敌的特性，被称为超耐磨的热塑性树脂。性能分类：烯烃光学透明塑料COC、低吸水性COC、高刚性COC、透明性COC、高耐热性COC、高频性COC、耐擦伤性COC、光学材料COC、防湿防潮性COC、耐化学性COC、抗紫外线COC、高纯度COC、镜头料COC。