

# 重庆移动式卸料平台、落地式卸料平台、悬挑式卸料平台

产品名称	重庆移动式卸料平台、落地式卸料平台、悬挑式卸料平台
公司名称	巴南区星耀护栏经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江津区珞璜工业园B区润旺标准厂房1-10
联系电话	17765300157

## 产品详情

卸料平台是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架，一般用于材料的周转。卸料平台分为移动式卸料平台、落地式卸料平台、悬挑式卸料平台多种。卸料平台采用16#槽钢制作，宽度为2.5米,长度为6.5米,上铺5CM厚的木板，采用f17的钢丝绳拉锚，于结构相连处采取在结构顶板上预留100\*100洞，采用钢丝绳扣与之相连。

卸料平台注意事项：

- 1.卸料平台的制作应由专业电焊工进行。
- 2.所要求的焊缝不得有脱焊、漏焊、焊缝应饱满。
- 3.平台上的木板应满铺，并用8铅丝绑牢。
- 4.防护栏杆的高度不应低于1.5米，且内侧应立挂密目网。
- 5.钢丝绳的锚扣应符合规范要求。
- 6.料台安装前应先检查预留锚环与结构的连接是否可靠，是否有松动情况，确认无误后方可安装。
- 7.卸料平台的吊装时，起吊用的四根钢丝绳应长短相同，以保证平台的平稳安装。
- 8.吊装时，信号工应与安装工密切配合，以保证。
- 9.为保险起见，卸料平台应挂上明显的限载牌，限载要求为1.0T。
- 10.使用时应做静载实验，在确认料台不变形，焊缝无开裂，锚环处无裂缝等现象，且经过有关部门和负责人的签字认可后，方可投入使用。