

全自动感应小便器(质保5年)

产品名称	全自动感应小便器(质保5年)
公司名称	温州市华鼎感应洁具配件厂
价格	.00/个
规格参数	型号:JAB-8715 电源类型:直流DC6V交流AC220V 适用水压:0.05-0.7 (Mpa)
公司地址	中国 浙江 瑞安市 塘下镇场桥繁荣街芙蓉巷 1 6 号
联系电话	86 0577 65269693 13567752359

产品详情

型号	JAB-8715	电源类型	直流DC6V 交流AC220V
适用水压	0.05-0.7 (Mpa)	冲水时间	一段2-3秒 二段8 (秒)
出水口径	G1/2" (寸)	材质	黄铜

产品功能与特点：

- 智能节水：**智能选择单双段冲水方式，感应器根据使用频率的高低进行智能化冲水控制，更有效避免水资源浪费（若使用频繁时，执行单段冲水，使用频率低时，执行双段冲水，i段冲水2-3秒，ii段冲水7-10秒）。
- 方便卫生：**开关水完全由感应器自动完成，冲洗彻底、不留异味，方便、卫生，可有效避免细菌交叉感染。
- 自动调距：**机器控制线路超微型设计，采用微电脑控制芯片,根据工作环境自动调整感应范围，无须人为调试。
- 智能防臭：**当小便斗长期处于不使用状态，感应器将每隔24小时自动冲水一次，以防止存水弯中存水干涸，导致臭气回窜。
- 维护方便：**内设水量调节阀及过滤网，可有效拦截水路中的杂质，延长阀体使用寿命，非专业人员即可轻松调节水量和清洗过滤网。
- 安装特性：**感应冲水装置与陶瓷一体化设计，无须预埋感应装置，安装快捷、简便，对墙壁厚度无任何要求。

7.智能省电：感应器采用低功耗芯片控制，内置节电工作模式，超低能耗，更有效节电（直流型产品使用4节5号碱性电池，静态功耗<0.00018w）。

8.弱电提示：当电池电量不足时，红色指示灯闪烁，提示更换电池。

9.电源可选：ac交流220v（使用220v交流电），dc直流6v（使用普通5号碱性电池）

10.适用场合：宾馆、酒店、学校、机场、车站、医院、商场、娱乐场所、企事业单位等各种公共场所。