

## 40L硬质塑料abs隔爆水槽

产品名称	40L硬质塑料abs隔爆水槽
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

40L硬质塑料abs隔爆水槽还有水槽是各自独立的，即使可以用浮球阀，安装量也非常大，所以采用传统的应用于地面的水装置是行不通的,同时，其还能利用进水水压使控制阀芯运动，促使控制阀芯的右锥形体从进水一侧关闭管式阀芯，实现隔爆水槽破损时能自动切断水源,隔爆水槽架相对外侧均设有多个定位孔，多个定位孔等距间隔排列于隔爆水槽架外侧，隔爆水槽架上套设有活动挂钩,活动挂钩包括挂环和挂钩,挂环套设于隔爆水槽架上。40L硬质塑料abs隔爆水槽被动式抑爆技术就是利用波自身的能量作用于预先设置在传播通道中的抑爆剂，形成一定区段的抑爆带,图为本实用新型一种实施方式的结构原理示意图,结合实施例说明如下：本实用新型所述的煤矿井下隔爆水槽液位全自动供水装置，涉及有水槽、液位传感器、压力传感器、供水管道、电动球阀、继电器和可编程序组成，所说的水槽是本实用新型所述煤矿井下隔爆水槽液位全自动供水装置的主体件，以单个的水槽排列组合。

用于探测隔爆水槽水位的所述液位探测器设置在防爆水槽的上方,各个元件集成在一个箱体内，可以保护各个部件不受外界环境（水流、气流）的影响。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

按照传统的注水方式，用的软管向水槽中注水，注满一个需要分钟，则注完一组水槽需小时,右槽壁板呈等腰梯形,避免了因人工水对井下其它工作的影响。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

该装置制作简易、实用、自动化程度高且具有智能化控制功能,图可见气动控制箱表面的始（第二机械阀）和停止按钮（机械阀）以及六个接口（标号~），参照图，作为本发明的另一种优选实施例，与上一实施例的区别在于，隔爆水槽架为三角形隔爆水槽架，挂环为三角形挂环，且挂环与隔爆水槽架相配套。

矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

40L硬质塑料abs隔爆水槽目前井下所使用的隔爆水槽架通常是由内径.铁管或的三角铁、夕卜径的铁筋组成，在巷道断面超过○后在双排隔爆水槽架的边上再挂一排没有架子的水槽,压缩空气经机械阀到进入气控阀的口，推动气控阀换向，又回到停止状态,本例中，该水位传感器还可接至安全监控系统分站上。40 L硬质塑料abs隔爆水槽与此同时，压头上的突出部触发控制关，通过声光报警电路等作出警示，使巡视人员发现破损的隔爆水槽后及时更换,车辆直接威胁水人员的安全。