

乔瓦尼750ml聚氨酯泡沫填充剂A3木门发泡胶

产品名称	乔瓦尼750ml聚氨酯泡沫填充剂A3木门发泡胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乔瓦尼 型号:3 包装:罐装
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

乔瓦尼750ml聚氨酯泡沫填充剂A3木门发泡胶

乔瓦尼聚氨酯泡沫填充剂也称为发泡胶、发泡剂、泡沫填充剂，是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。

适用：

聚氨酯泡沫填充剂用于宽接口、缝隙、裂缝的密封、填充、抗寒、耐干燥、隔音和防潮等地方...对铝塑门窗起到保护的作用,和窗户上起到弹性连接的作用,窗户不变形。适用于木门、窗、柜的固定粘接，填充和保温；各类管道的密封、隔热、保温；墙边、屋顶和围护板的收边密封；室内各处的固定、粘接、填充、绝缘等。

规格：

耐温性：- 40 ° C 到 + 90 ° C.

包装：900g750ml

稳定性：优良

乔瓦尼聚氨酯填充剂固化对人体没有危害

乐俊化工聚氨酯泡沫填充剂有：乐俊A2、乔瓦尼A3、太子乐通用型产品。

注意事项：

A、在打胶和装门框之前，建议在墙体上喷一些水，这样固话更快，膨胀力小，稳定性也好。

B、一定要固定好。

C、打胶从下到上，左到右打。因为发泡胶都有一定的后发效果，所以打胶的时候枪口要对着墙体的一边打，不要对着门框的一边打，打胶只要打满缝隙的50%满就可以了，胶会慢慢自动填满缝隙的，这样既节约了胶，又减少了膨胀力，也保证了缝隙深处的胶能充分吸收水分。打胶的速度建议是匀速的，保证门不会被胀坏。很多客户反应门被胀坏就是使用方法不当引起的。

特点：

A：乔瓦尼木门发泡胶化学性质稳定，使用寿命长，对周围环境不构成污染。离明火自熄，且燃烧时只炭化不滴淌，炭化层尺寸和外形基本不变，能有效隔断空气的进入，阻止火势的蔓延，防火安全性能好。

B：乔瓦尼木门发泡胶的自黏性能(无需任何中间黏结材料)，与屋面及外墙黏结牢固，抗风揭和抗负风压性能良好;整体喷涂施工，完全消除“热节”和“冷桥”，柔性渐变技术可有效阻止防水层开裂;机械化作业、自动配料、质量均衡、施工快、周期短。

特性：

1、木门发泡胶的节能性节能的中央空调和通风系统保证室内温度和湿度的稳定，高保温性及高气密性为增加房屋舒适度及降低能源消耗奠定了坚实基础，集成房屋墙体内部的绝缘材料和双层中空玻璃使得保温、隔热、隔音性能佳。比普通砖混结构房屋能够降低三分之一至一半的能源费用。即使在冬季长时间无人居住，也能通过加热在短时间达到适当的居住温度；

2、聚氨酯泡沫填充剂的耐用性由于其设计及专业材料，加上符合国际标准的施工质量，结构寿命可达50年；另外，采用特殊处理的木材及专业材料作为垫板，有效解决了木结构房屋防蚁及防潮问题。潮湿是损坏房屋、设备家具及影响居住舒适度的主要原因，而现代木结构建筑是防潮性能好的建筑之一；