

分拣机 环形交叉带 分拣机 快递分拣 物流分拣 双层分拣机

产品名称	分拣机 环形交叉带 分拣机 快递分拣 物流分拣 双层分拣机
公司名称	广东力生智能有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	台车节距:600MM 台车尺寸:380*600MM
公司地址	东莞市虎门镇大宁社区宁江路15号
联系电话	400-098-4188 18802645888

产品详情

交叉带分拣机：交叉带分拣系统主要由供件、分拣主机、下件及控制系统四个部分组成，在控制系统的协调控制下实现物件从供件系统导入分拣主机进行分拣，由下件系统完成物件物理位置的分类存放，从而达到物件的分拣功能。

力生智能交叉带分拣机，其特点为：低耗、高速低噪、高性价比低故障率。其低能耗环线驱动、交叉带伺服驱动、低噪声环线行走机构等技术均已达到国际先进、国内领先水平，12000件/小时的处理能力，是中国电商、快递、服装等行业的分拣设备之一。

双车分拣机参数

序号	类型	数据	备注
1	台车节距	600MM	
2	台车尺寸	380*600MM	
3	分拣机速度	1.2M/S~2.0M/S	人工供件方式建议不超1.6M/S
4	供件方式	人工、半自动、全自动	自动供包（最小重量100g,最小尺寸150mm）
4	理论产能	36000件/H（1.5米速度）48000件/H（2.0米速度）	
5	分拣准确率	99.99%	
6	识读率	99%	
7	格口宽度	750mm	根据包裹大小及主线速度格口宽度调整
8	包裹尺寸	最大545mm × 350mm × 250mm，最小160mm × 80mm × 1mm	支持两车一件（最大包裹700*500）
9	包裹重量	20g~30kg	两车一件是支持最大重量50KG

应用案例：

应用于邮政、快递、电商、鞋服、3C等行业包裹或产品分拣；适用于大小、形状及性质各异的块状包裹分拣（底部不平、易翻滚件及轻泡件除外），分拣重量范围20g-30kg。