

聚氨酯密封膏施工方法与注意事项 有哪些呢？

产品名称	聚氨酯密封膏施工方法与注意事项 有哪些呢？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品牌:腾达 可售地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氨酯密封膏施工方法与注意事项 有哪些呢？

聚氨酯密封膏施工方法：

- 1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂清洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2) 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求。
- 3) 嵌填聚氨酯密封膏：按产品 A：B=1：1.5 的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4) 为了得到非常好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

聚氨酯密封膏施工注意事项：

- 1) 适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以 5 ~ 35 为宜。
- 2) 使用时，密封材料的宽深比例要适当。
- 3) 密封膏贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。

以上是本公司做的简单的介绍，如想了解其它产品，欢迎来电咨询！！