

Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀

产品名称	Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:Z273X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀结构形体及特征 a、阀体结构形式及密封方式

本厂新型浆液阀分对夹式和整体式两种,对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构:整体式阀体密封采用“O”型复合密封结构,克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后移位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构,解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄漏等问题。b、驱动装置手动装置:操作简单,适用于力矩较小阀门。电液动装置:适用于力矩较大,力和速度可调,可任意位置锁定的阀门装置。Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀型号代表:阀门类型代号:“Z”表示闸阀;驱动形式代号:“2”表示电液动;连接形式代号:“7”表示对夹式;结构形式代号:“3”表示单闸板;密封面材料代号:“X”表示橡胶

; Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀具体型号有:Z273X-2.5, Z273X-6, Z273X-10, Z273X-16;

(阀体:铸铁) Z273X-2.5C, Z273X-6C, Z273X-10C, Z273X-16C;

(阀体:铸钢) Z273X-2.5P, Z273X-6P, Z273X-10P, Z273X-16P;

(阀体:不锈钢304/304L) Z273X-2.5R, Z273X-6R, Z273X-10R, Z273X-16R; (阀体:不锈钢316/316L)

适用介质 采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备及麦芽糖等。电站除灰——用于灰渣浆。Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀主要用途:

该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金,电力,煤炭,矿山,水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀主要零部件材料:

公称压力MPa试验压力工作温度适用介质壳体MPa密封MPa0.60.90.66 80 纸浆、煤浆、水、灰渣1.01.51.1 80

电液动装置参数: 机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。 无级调力,

运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。 节能，液压传动效率高达80% 阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。 可控制任意阀位并可锁定。 执行标准;设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000阀门检查和试验：GB/T 13927-92 Z273X电控液动浆液阀、耐磨浆液阀主要连接尺寸

公称通径DN结构长度LD1D2HL0D0n-M0.61.0.5048481001253004002504-M166548481201453104002504-M168050501351603304002504-M1610050501551803804002508-M1612550501852104404002508-M1615060602102405004002508-M2020060602652955804002508-M20250707032035067042030012-M20300708036840082042030012-M20350809042846090042030016-M2040090120482515102042030016-M2245090120532565115042030020-M2250090130585620125042030020-M22600140140685725150042030020-M27700140140800840175042030024-M27800190190905950200042030024-M30