

详细介绍防渗漏嵌缝聚硫密封胶施工质量要求应注意什么？

产品名称	详细介绍防渗漏嵌缝聚硫密封胶施工质量要求应注意什么？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:腾达 可售地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

详细介绍防渗漏嵌缝聚硫密封胶施工质量要求应注意什么？

- 1) 注胶前应对伸缩缝缝深进行检查，以满足注防渗漏嵌缝聚硫密封胶深度。
- 2) 防渗漏嵌缝聚硫密封胶使用前检查：密封胶体应细腻光亮、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。
- 3) 施胶完毕的伸缩缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶现象，防渗漏嵌缝聚硫密封胶体颜色均匀一致。
- 4) 防渗漏嵌缝聚硫密封胶与伸缩缝粘接牢固，粘接缝要求整齐平滑，经养护完全硫化成弹性体后，胶体硬度达到设计要求。

衡水市腾达橡胶制品有限公司温馨提示：

待防渗漏嵌缝聚硫密封胶注胶完成满足相应要求后，需进行伸缩缝止水效果检测，检测过程中无漏水现象，说明伸缩缝止水效果优良；若检测中发现伸缩缝渗漏后，应根据检测报告及时分析并提出渗漏处理意见，及时进行补救。

以上就是本公司整理的相关资料，希望对您有帮助，谢谢阅读欢迎来电咨询！！！！