

# 立式注塑机配件 (拉链 绳扣)电源插头专用机

产品名称	立式注塑机配件 (拉链 绳扣)电源插头专用机
公司名称	苏州铭辉塑胶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	样式:立式 种类:立式注塑机 品牌:MIN-HUI铭辉
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 苏州吴中经济开发区郭巷镇
联系电话	86 512 65137590/62893591 13962171899

## 产品详情

样式	立式	种类	立式注塑机
品牌	MIN-HUI 铭辉	型号	MH-250-P /MH-35T
产品别名	注塑机 成型机 塑料机	螺杆直径	28 ( mm )
螺杆转速	0-125 ( rpm )	射胶量	70/2.5 ( g )
射胶压力	1450 ( Mpa )	合模力	35 ( kN )
开模行程	200 ( mm )	重量	800 ( kg )

描述: 特性：1、立式开模，立式射出，适用于镶件成型。2、快速合模，低压安全锁模，异常自动开模，独特安全设计。3、自动故障显示，维修轻松容易。4、电控、液压采用名牌零件，安静，精密，耐用。5、多段温度控制，多段射出压力，射速，背压无极调整，适合精密塑胶零件成型。6、具有成品液压顶出装置。7、射座可自动升降，并具有自动清料装置，方便模具、原料更换。

选备装置1、红外线安全装置2、模具自动恒温装置  
3、防漏弹簧射咀4、自动烘干及填料装置5、滑动模座6、全电脑荧屏显示7、双比例液压控制

型号	unit	mh-250			mh-350			mh-450			mh-600			mh-1000		
射出系统	螺杆直径	26	28	30	30	32	35	32	35	42	35	42	45	42	45	50

射出压力	kg/c m <sup>2</sup>	1540	1446	1230	1540	1340	1140	1930	1540	1230	1650	1340	1050	1930	1650	1340
理论射出容量	cm <sup>3</sup>	60	64	74	78	84	95	94	117	160	117	160	190	194	224	275
射出量	g/ Oz	65/23	72/25	83/29	88/30	94/32	105/37	103/36	128/45	172/61	128/45	172/61	205/73	186/66	228/81	268/94
射出率	cm <sup>3</sup> / sec	48	56	68	76	96	120	96	129	139	129	139	176	129	153	183
螺杆行程	mm	125		125		140		140		140		140		140		
螺杆转速	rpm	0-125		0-190		0-175		0-175		0-175		0-175		0-175		
射嘴接触力	tons	4.5		4.5		5.5		5.5		5.5		5.5		5.5		
射嘴行程	mm	170		190		210		210		210		210		210		
温度控制段数		3		3		3		3		3+1		3+1		3+1		
锁模系统	锁模力	30		45		55		70		100		100		100		
	模板尺寸	500*340		600*340		650*450		650*450		650*450		800*600		800*600		
	模柱	360*200		450*250		470*280		500*280		500*280		560*360		560*360		

间距	最小模厚	m	145/60	145/80	180/100	180/100	450/250
	开模行程	m	215	215	200	200	250
	最大开模距	m	360/275	360/295	380/300	380/300	700/500
	顶出力量	tons	1.7	1.7	1.7	1.7	4.5
	顶出行程	m	35	35	35	50	50
	油压电力系统	最大液压压力	kg/cm <sup>2</sup>	140	140	140	140
泵浦吐出量		l/min	31	41	57	65	96
作动油量		l	100	120	150	180	200
冷却水用量		l/h	500-700	600-800	800-1000	800-1000	1000-1200
马达电力		kw	3.75(5hp)	5.5(7.5hp)	7.5(10hp)	11(15hp)	15(20hp)
电热容		kw	2.4	2.9	4.5	5.6	7.5

	量						
	总用电量	kw	6.2	8.4	12	16.6	22.5
其它	机器总重	kg	1150	1800	2500	3800	5000
	机器外型尺寸	m	1.2*0.8* 2.3	1.4*0.9* 2.75	1.8*1.2* 2.85	1.8*1.4* 3.4	2.3*1.6* 4.2
	装箱重量	kg	1350	2100	2800	4300	5800
	装箱尺寸	m	1.5*1.0* 2.3	1.6*1.1* 2.3	2.0*1.35* *2.5	2.0*1.6* 3.0	2.5*1.8* 3.7