

立式注塑机 LED节能灯头专用注塑机 成型机塑料机械

产品名称	立式注塑机 LED节能灯头专用注塑机 成型机塑料机械
公司名称	苏州铭辉塑胶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定电压:220 (V) 额定电流:0 (A)
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 苏州吴中经济开发区郭巷镇
联系电话	86 512 65137590/62893591 13962171899

产品详情

额定电压
型号

220 (V)
0

额定电流
外壳材质

0 (A)
塑料

描述: 圆盘系列:

上模固定,下模旋转,立式开模,立式射出.可装一上模,两下模镶件工作.可以一人或多人操作,方便更安全.根据产品的不同,可选两站、三站或更多站。转盘齿轮传动,平稳、无噪音,双重保证定位,精度高,效率更高。特性:立式开模,立式射出,适用于镶件成型。快速合模、低压安全锁模、异常自动开模,独特安全设计。自动故障显示,维修轻松容易。电控、液压采用名牌零件,安静、精密、耐用。多段温度计控制、多段射出压力、射速、背压无极调整,适合精密塑号件成型。

选项装置:

1. 红外线安全装置2. 模具自动恒温装置3.防漏弹簧射咀4.自动烘干及填料装置5.滑动模座6.全电脑双屏显示7.双比例液压控制

规格表：

型号	unit	mh-350-2r	
射出系统	螺杆直径	mm	26 30
	射出压力	kgf/cm ²	1988 1490
	理论射出容量	cm ³	68 92
	射出量(ps)	g/oz	62/2.2 81/2.9
	射出率	cc/s	54 62
	螺杆行程	mm	130
	螺杆转速	r、p、m	0-180
	射嘴接触力	tons	3.5
	射嘴行程	mm	190
	温度控制段数		3
锁模顶针系统	锁模力	tons	45
	最小模厚	mm	80/145
	开模行程	mm	215
	最大开模距	mm	395/360
	圆盘直径	mm	945
	圆盘回转角度	°	180° (反复回转)
	模具站数	sets	2
	顶出力量	tons	1.7
	顶出行程	mm	35
油压电力系统	最大液压压力	kgf/cm ²	140
	油泵吐出量	cc/rev	41
	冷却水用量	l/h	600 ~ 800
	马达电力	kw	5.5(7.5hp)
	电热容量	kw	2.9
	总用电量	kw	8.4
其它	机器总重	kg	1800

机器外型尺寸	m(l*w*h)	
装箱重量	kg	1950
装箱尺寸	m	