

## 150g/0.3mm/150g两布一膜 复合型防渗材料

产品名称	150g/0.3mm/150g两布一膜 复合型防渗材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.20/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:59% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

150g/0.3mm/150g两布一膜采用涤纶无纺布与聚乙烯薄膜经复合而成，具有防渗，隔离，抗穿刺的作用。

两布一膜是将pe土工膜和土工织物复合在一起的一种不透水土工合成材料，同时具有了土工膜和土工织物的优点，具有质轻、抗拉、抗顶破、耐老化、防渗性好等优点，是一种应用于蓄水池、河道、人工湖的防渗材料。

人工湖防渗铺设两布一膜的施工准备：

场地清理：对场地进行清理，保持平整。需注意的是，务必清楚一切尖角杂物，对不平整的地方进行回填或挖平。整修防渗系统应有：垫层、防渗层、过渡层、保护层组成。土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。施工时，应避免石块，重物直接砸在土工膜上、边施工、边铺设膜、边覆盖保护层。剪裁为保证质量，尽量采用宽幅复合土工膜以减少现场拼接，需要剪裁的在完成后再卷在钢管上，人工搬运到工作面。