

鱼塘一般用多厚的防渗膜

产品名称	鱼塘一般用多厚的防渗膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	拉伸强度:17Mpa 伸长率:500% 撕破强度:80N
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

鱼塘用防渗膜的规格一般宽6米，种类比较多，但主要差别在于厚度上，大体可分为0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.75mm、1.0mm等这些，规格比较多，也可以根据客户的要求进行单独加工生产。

鱼塘防渗膜一般用0.5mm就可以，当然越厚质量也就越好，使用年限也就越久，鱼塘防渗膜外表光滑在雨季能够有效的防止鱼群逃跑，鱼塘防渗膜厂家经过大量的工程案例研究发现，防渗膜无论用于观赏鱼池还是养殖渔场，都有这非常大的作用。而且近年来，越来越多的养殖户来防渗膜厂家订购鱼塘用防渗膜，是养殖防渗领域的一种新型土工材料。

鱼塘防渗膜发挥的主要作用在于可以避免鱼于土壤的直接接触，避免水质污染。鱼塘防渗膜既能防止废物在土壤中堆积，也能防止有害化学物质如：氨、硫化氢、酸性物质、铁和其他潜在有害化合物进入池塘，这样能降低疾病的风险，有效的保护和促进鱼的生长。鱼塘用防渗膜可为池塘提供一个平滑的表面从而很容易的清除池塘内的废物，便于捕捞，还可以保护池塘边坡免受侵蚀。

鱼塘用防渗膜是以（中）高密度聚乙烯树脂为原生料生产的一种柔性防水阻隔型材料，不含任何防腐剂。产品本身具有很高的防渗系数（ 1×10^{-17} cm/s），且其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃，抗老化性能强，可长时间使用而保持原来的性能，能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。