

## 2M同轴头BNC、三通测试连接器

产品名称	2M同轴头BNC、三通测试连接器
公司名称	泰州市高港区亚特电子科技有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:三通测试头BNC-KJK 应用范围:通讯
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 泰州市经济开发区
联系电话	86 0523 86169258 13961011763

## 产品详情

品牌	国产	型号	三通测试头BNC-KJK
应用范围	通讯	种类	转接头
接口类型	BNC	支持卡数	多合一
读卡类型	BNC	形状	三角
制作工艺	冷压	特性	防潮
接触件材质	金属	绝缘体材质	聚四佛乙烯
芯数	3	针数	0
线长	0 ( mm )		

### I9型系列同轴头连接器

	名称：	2m同轴头连接器
	价格：	2.60元
	规格：	75-2-2
	色彩：	
生产厂商.....		
泰州市高港区亚特电子科技有限公司:联系人：李晚明 联系电话：13961011763		
网址：http://tzytdz.cn.alibaba.com		

<p>简介：泰州市高港区亚特电子科技有限公司是同轴连接器、尾纤适配器、馈线头跳线、通信电缆、西门子I9等、单模多模、7/8头1/2头、syv-75系列、bnc/sma华为、法兰盘、转换系列、单元板、爱立信华为、光纤配线设备、基站馈线窗、数字配线架、诺基亚nec、及终端、卡、胶泥、(ddf/odf)等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在泰州经济开发区,泰州市高港区亚特电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。泰州市高港区亚特电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临泰州市高港区亚特电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。</p>	
<p>I9型连接器适用于低功率，它利用卡口连接机构可获得快速连接和分离，并能与国外同类产品相互交换，广泛地用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。特性阻抗75Ω。</p>	
<p>促销信息：数量达到5000只每只价格2.40元.....</p>	
<p>详细信息.....</p>	
<p>I9型连接器适用于低功率，它利用卡口连接机构可获得快速连接和分离，并能与国外同类产品相互交换，广泛地用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。特性阻抗75Ω。主要技术特性：温度范围 temp.range -40 ~ +155 装聚乙烯电缆的-40 ~ +85 pe cable 振动 vibration 100m/s<sup>2</sup>(80 ~ 2000hz)频率范围 frequency range 0 ~ 3ghz 工作电压 vworking voltage 在海平面上at sea level 500v(rms)在5.4kpa时at 5.4kpa 125v内导体间拔出力center conductor withdrawal force 0.57n接触电阻contact resistance 内导体间center conductor 10m 外导体间outer conductor 2.5m 绝缘电阻frequency range 5000m 耐压 vwithstand voltage 在海平面上at sea level 1500v(rms)在5.4kpa时at 5.4kpa 300v电压驻波比vswr 直式straight ~ 1ghz ~ 3ghz 1.15 1.22弯式angle ~ 1ghz ~ 3ghz 1.15 1.30 屏蔽效率 screening effectiveness 55db min at 2 ~ 3ghz机械耐久性 durability 500次 cycles接口适用标准applicable standard:sj/t11072gjb681iec169-8mil-c-39012</p>	

名称：	2m同轴头测试三通
价格：	5.85
规格：	kjk
色彩：	
名称：	2m同轴头测试三通
价格：	5.85
规格：	kkk
色彩：	
名称：	2m同轴头测试双通
价格：	5.85
规格：	kk
色彩：	

名称： 2m同轴头  
价格： 2.60  
规格： bnc  
色彩：

名称： 2m镀金同轴头  
价格： 6.00  
规格： bnc  
色彩：

名称： 2m同轴头压接式  
价格： 2.50  
规格： bnc  
色彩：

名称： 2m同轴头压接式  
价格： 5.85  
规格： kk  
色彩：

名称： 2m同轴头  
价格： 2.50  
规格： kk  
色彩：

生产厂商.....

泰州市高港区亚特电子科技有限公司

简介.....

bnc型连接器适用于低功率，它利用卡口连接机构可获得快速连接和分离，并能与国外同类产品相

互换，广泛地用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。特性阻抗75 。
促销信息： .....
详细信息.....
<p>bnc型连接器适用于低功率，它利用卡口连接机构可获得快速连接和分离，并能与国外同类产品相  互换，广泛地用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。特性阻抗75 。主要技术特性：温  度范围 temp.range -40 ~ +155 装聚乙烯电缆的-40 ~ +85 pe cable 振 动 vebration  100m/s<sup>2</sup>(80 ~ 2000hz) 频率范围 frequency range 0 ~ 3ghz 工作电压 vworking voltage 在海平面上at sea level  500v(rms) 在5.4kpa时at 5.4kpa 125v内导体间拔出力center conductor withdrawal force  0.57n 接触电阻contact resistance 内导体间center conductor 10m 外导体间outer conductor  2.5m 绝缘电阻frequency range 5000m 耐压 vwithstand voltage 在海平面上at sea level  1500v(rms) 在5.4kpa时at 5.4kpa 300v 电压驻波比vswr 直式straight ~ 1ghz ~ 3ghz  1.15 1.22 弯式angle ~ 1ghz ~ 3ghz 1.15 1.30 屏蔽效率 screening effectiveness 55db minat  2 ~ 3ghz 机械耐久性 durability 500次 cycles 接口适用标准applicable standard:sj/t11072gjb681iec169-8mil-c-  39012 泰州市高港区亚特电子科技有限公司是同轴连接器、尾纤适配器、馈线头跳线、通信电缆、西  门子I9等、单模多模、7/8头1/2头、syv-75系列、bnc/sma华为、法兰盘、转换系列、单元板、爱立信  华为、光纤配线设备、基站馈线窗、数字配线架、诺基亚nec、及终端、卡、胶泥、(ddf/odf)等产品  专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在泰州经济开发区,泰州市高港区亚特电子科技有限公司  拥有完整、科学的质量管理体系。泰州市高港区亚特电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获  得业界的认可。欢迎各界朋友莅临泰州市高港区亚特电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。</p>