

# C60灌浆材料工厂快干混凝土出厂价格

产品名称	C60灌浆材料工厂快干混凝土出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### 支模

- 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。
- 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。
- 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
- 4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

### 三、灌浆料配制

- 1、一般地，按通用型11.5%的加水搅拌（每百公斤粉料加水11.5公斤），豆石加固型按9-10%的加水搅拌（每百公斤粉料加水9-10公斤）。
- 2、无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可保证搅拌充分均匀，搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其流动性，应在40分钟内用完。严禁在无收缩灌浆料中掺入任何外加剂。

灌浆料材料：丙烯酰胺堵漏浆液。简称丙凝。它以丙烯酰胺为基料，以甲醛、过胺、三乙醇胺、亚铁、铁等为助剂。使用时，将氧化剂和其他材料分别配制成两种溶液，按一定比例同时进行灌注。丙凝浆液的粘度很低，能灌到水泥浆所不能到达的缝隙，然后在缝隙中聚合，变成凝胶体而堵塞渗漏通道。但是，丙凝聚的强度很低，可以掺加一定量的脲醛树脂，配成强度较高的丙凝灌浆材料。主要用于防渗堵漏工程。聚氨酯灌浆材料。简称凝，是由、聚醚和促进剂等配制而成。

