

# 穿道路非开挖式小型水钻打孔器

产品名称	穿道路非开挖式小型水钻打孔器
公司名称	霸州市岔河集百安通五金工具经营部
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:立安 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	13831659862 14730500613

## 产品详情

自走式非开挖水钻顶管机，钻机主要的用途是在非开挖地表的条件下，铺设或者更换各类地下管线，或者是穿越公路，或者是高速公路打护坡。都能见到这种机器的身影，这种小型非开挖自走机器的体积小，移动简单，操作简单，工作效率高、操作简单，管件部件采用的是配套配件，是供水、煤气、天然气、电力、电讯、暖气、石油等作业的理想施工设备。TD508型这种立式电机自走式水钻机，是现有小型水钻顶管机种功率的，也是扩孔直径大，这种机器就是使用方便操作简单，基本上一学就会，基本的操作流程就是，先挖一个工作坑，把机器设备放到工作坑里，根据需要非开挖穿越的预埋深度来挖坑的深度。比如说需要下地面一米深，那就挖一个合适深度的工作坑，把机器通过吊装工具放到坑里，然后调试机器的水平角度，接水接电。施工之前先自检下，看看机器的倒数开关是否操作顺畅，然后确定前进后退电机是否工作正常，在检查下出水口出水量是否正常。如果一切都正常就可以顶管施工了，施工方式跟普通水钻顶管机的一样，先用一寸顶进钻头打通，然后通过前进后退控制开关，来顶进施工，切记就是施工的过程中严禁用倒转，倒转是为了方便装卸钻杆设计的，如果扩孔需要用到倒转，可以联系我公司的倒转钻头。然后就是一寸顶进钻头打通以后再从终点把一寸顶进钻头卸下来，然后换上三爪回拖钻头，回拖扩孔。回拖扩孔的时候也是正转操作的，然后一直扩孔到自己需要施工的直径大小，然后在把需要穿越的管线牵引过去就可以了，十分的方便。

水钻非开挖钻孔机，水平钻孔机操作说明，1、操作人员进行培训后才可操作。2水平顶管机的作业场所环境：不可以有易燃易爆品场所作业，还需要注意的是非开挖水平钻孔机不可以有雨中、高湿度环境中作业。水平非开挖钻孔作业前应查清作业区内是否有电缆、燃气、有害气体管道存在，以防发生触电泄露事故的发生。3检查下所接电源电压与钻机标定电压相符。4不可以随意的更换外接电源线，还要注意不要在施工的时候通过外接电源线拉动钻机。5操作人员还需要穿戴合适的紧身衣服，还要配备绝缘鞋子、绝缘手套、防护眼镜。6严禁带负荷启动钻机，以防止损坏钻机伤害操作者。7钻机在不使用的

时候需要切断电源，并且维修前、更换钻头时，也需要切断电源。还有就是调整速度的时候也需要切断电源。

水钻顶管机厂家站在客户的角度考虑问题，一是对我们自身产品的要求，争取做到好，保证客户都能把顺手好用的机器购买到。水钻顶管机要找出发展中存在的瑕疵与空白点，并不断解决它、完善它，我们水钻顶管机厂家信奉不变的就是变，在变化中不断突破、不断改变就是不变。水钻顶管机要取自身的精华，去坏风气，水钻顶管机厂家需要走出一条有着自身特点和符合自己要求的发展道路。水钻顶管机自20年开年就迎来了一场考验，考验水钻顶管机是否能在此次全球范围内的突发事件中走出来，水钻顶管机厂商经历的是道路，货品运输问题，从根本上解决这个问题，水钻顶管机厂家要制定长期的发展规划和阶段性目标，以服务赢得人心，水钻顶管机厂家利用多媒体、自媒体展开品牌推广宣传，提升水钻顶管机厂家品牌在当地消费者中的认知度、影响力，赢得口碑。从而赢得长期的发展。