

鹰潭防腐波浪瓦 嘉强建材树脂瓦 防腐波浪瓦价格

产品名称	鹰潭防腐波浪瓦 嘉强建材树脂瓦 防腐波浪瓦价格
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

产品详情

合成树脂瓦适合哪些屋面装修？

1.钢筋混凝土屋面

合成树脂瓦安装前，屋面结构层、防水层、保温层、找平层已施工完毕并通过验收。铺设合成树脂瓦的找平层施工完后，要及时进行养护，防腐波浪瓦价格，养护时间不得少于14天，鹰潭防腐波浪瓦，并严禁在上面剔凿、压重物，pvc防腐波浪瓦价格，安装前用2m靠尺检测平整度，找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

2.木制屋面

木质板面平整、材质变形小，板厚在12mm以上（根据屋架间距选定板材厚度）；木板与檩条或屋面梁之间用镀锌钉或螺栓可靠连接。

3.钢结构屋面

钢结构屋面要求屋架、檩条等构件保持平整，防腐波浪瓦生产厂家，以保证屋面的平面度；节点焊接一定要遵守施工规范，杜绝违规作业；所有钢材一律要做防腐处理。

屋面瓦的安装事项

正面下泛水是指屋面瓦位于构筑物斜下坡，可将金属瓦依据现场规范加工定制泛水型板，上端固定在构筑物腰线下面，下方固定在瓦面上。弯折泛水是指屋面瓦位于构筑物两端斜面相交，可将金属瓦依据现场规范加工定制泛水型板，上端固定在构筑物腰线下面，下方固定在瓦面上。

水箱、烟囱泛水 水箱、烟囱与屋面瓦为四面相交，可分正面泛水、弯折泛水。正面上泛水是指屋面瓦

位于构筑物斜上坡，可将相同色系的金属瓦依据现场规范加工定制泛水型板，下端固定在构筑物腰线下面，上端固定在屋面瓦下檩条上面。

合成树脂瓦表面为什么会有气泡?

1、因为合成树脂瓦是由高分子复合材料、树脂等在发泡、熟化成型的高分子隔热型板组成。这些防腐瓦制品便于装置、轻质。填充体系运用的也是闭泡分子结构，能够杜绝水汽的凝结。

2、高分子复合材料混合物拌和时没有抽真空;

3、凝胶速度过快，气泡没有足够的时间逃逸制品外表;

4、防腐瓦组成的材料的配比不正确;

5、防腐瓦在制作过程中没有二次真空处理;

6、产品没有运用潮湿分散剂、消泡剂等助剂。

鹰潭防腐波浪瓦-嘉强建材树脂瓦-防腐波浪瓦价格由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com）是重庆大足县，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉强建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉强建材更加美好的未来。