

2-8度储藏保存冰柜，储藏2-8度医用冰柜

产品名称	2-8度储藏保存冰柜，储藏2-8度医用冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

储藏冰柜，储藏医用冰柜，冰箱，2-8度冷藏柜由福意联生产。北京福意联发展目标是“全力构建营销服务网络”，我们将热忱欢迎中外厂商、科研、投资者及各类合作者同我们一起联手合作，共商大计，携手开创未来！冰柜（存储、）高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小，箱体采用结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和高性：2-48度区间内可自由设定温度，且控温精度高达 ± 1 。

设计：采用新压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）

特殊功能：压缩机具有断电自我保护功能，三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用

：安全工质，，操作方便，美观大方，不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【型号】 FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】50dB(A)

【箱体尺寸】1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a(382g)

主要性能特点

A、容量规格为828L；

B、搁架层数；4层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 570 × 865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 590 × 1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 570 × 1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2 ~ 48

尺寸：595 × 695 × 1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2 ~ 48 尺寸：595 × 680 × 1805mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2 ~ 48度 外型尺寸：mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度 外型尺寸：mm

低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8 尺寸：480x490x845mm FYL-YS-128发泡门

容积：88L 温度：-30~10 尺寸：545×570×850mm FYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8

尺寸：430×480×645mm FYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480×470×840mm-----

-----低温运输系列FYL-YS-18A容积：18L

温度：-25~25度 尺寸：520×270×360mm FYL-YS-25A容积：25L

温度：-25~25度 尺寸：520×270×420mm FYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mm FYL-YS-45L 容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mm FYL-YS-60L 容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

相关产品：[储藏医用冰柜](#)，[冰箱](#)，[2-8度冷藏柜](#)