

朝阳市高分子自粘胶膜防水卷材 星洲防水

产品名称	朝阳市高分子自粘胶膜防水卷材 星洲防水
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

自粘胶膜防水卷材施工应用：

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。
- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。
- 3、喷刷或喷涂专用基层处理剂，待基层处理剂干燥后，高分子自粘胶膜防水卷材生产，即可铺贴卷材。
- 4、搭接宽度：长、短边搭接宽度为80mm。
- 5、水平铺贴：先用墨线在基层上弹出一条基准线，朝阳市高分子自粘胶膜防水卷材，然后由低向高铺贴，展开卷的同时，高分子自粘胶膜防水卷材价格，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，铺贴后立即用橡胶辊压实。
- 6、垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭开隔离纸，铺贴后用橡胶辊压实。
- 7、卷材收头：收头处用密封胶密封，然后用金属压条固定，固定螺钉和顶端缝要密封。
- 8、无膜防水卷材与我公司高分子卷材复合使用施工。
- 9、防水保护层：应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。

卷材搭接与卷材收头处置：

卷材采纳搭接方法，经由过程卷材高分子层搭接焊接，将两幅卷材搭接在一起。无论是程度收头，照样垂直收头，应答收头边处采纳配套密封胶密封，卷材在立面收头时，利用金属压条坚固，再用配套密封胶将金属压条上口和坚固螺钉密封。

高分子自粘胶膜防水卷材品质验收：

防水层验收及格，停止下一道施工法式。

自粘防水卷材在现在的施工中能很好的做到防水工作，高分子自粘胶膜防水卷材销售，对建筑的使用质量有了很大的帮助，而且也将防水工作简化了很多，减轻了工作量。

自粘胶膜防水卷材施工步骤

1)基层清理：用铁铲、扫帚等工具清除基层面上的施工垃圾、若有明水、则需扫除。

2)节点部位的加强处理：针对承台、梁阴阳角、水平缝、桩头部位进行加强处理、梁槽、承台、吸水槽坑等凹陷部位可以采用湿铺法进行铺贴。

卷材安装

预铺式高分子自粘胶膜防水卷材铺设时，先按基准线铺好一幅卷材、再铺第二幅、然后揭开两幅卷材搭接部位的隔离膜、将卷材搭接、将搭接边重叠，用钢镊子压紧搭接边确保其粘结完全，保证防水的连续性和整体性。

朝阳市高分子自粘胶膜防水卷材-星洲防水由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司（www.xingzhoufangshui.com）为客户提供“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”等业务，公司拥有“星洲”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。