

# 制冷设备冷库安装服务企业资质证书

产品名称	制冷设备冷库安装服务企业资质证书
公司名称	深圳市柏赢信息科技顾问有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南光城市花园商务大厦B栋1507
联系电话	13642606368 13642606368

## 产品详情

### 制冷设备冷库安装服务企业资质证书

下面是我们的优势

- 1.出征速度快，，一般一周左右即可拿证！
- 2.证书和牌匾一套，有效期三年（时间长）
- 3.我们认证，补齐企业所缺资料，企业可以省去很多麻烦
- 4.我们有完善的服务，有专业人士一对一指导
- 5.我们的费用是优惠的

室外组合库均为钢结构骨架，并辅以隔热墙体、顶盖和底架，其隔热、防潮及降温等性能要求类同于土建式冷库。

室内组合库的库体主要由各种隔热板组即隔热壁板（墙体）、顶板（天井）、底板、门、支撑板及底座等组成。它们通过特殊结构的子母钩拼接、固定，以保证冷库良好的隔热、气密。

### 冷库库板

库板一般是预先生产的，具有固定的长度、宽度和厚度，可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块，低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块。

下水防冻加热器：是防止融霜水在下水管道结冻，使融霜水无法排出。一般情况下，低温组合式冷库易发生冻结现象，应采用加热丝。而中温组合式冷库一般不需要。

吊顶风机控制系统：风机是用来强制热交换的。一般它是用一个限温开关控制，保证蒸发器降至一定温度开始运行，同时它又与融霜控制相连锁保证在融霜过程中，风机停止运行。

融霜加热器：除去吊顶风机蒸发器上结的霜，从而提高热交换的效率。它是由融霜时间控制器控制。它终止方式是融霜限温开关控制的温度终止方式和融霜时间控制器控制的时间终止方式（现在很多用温度控制器）

## 冷库制冷设备

压缩机：一般情况下，小型冷库选用全封闭压缩机。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机。在选用时，也可考虑选用氨制冷压缩机，因为氨制冷压缩机功率大，并可一机多用，但安装及管理比较烦琐。

蒸发器：一般情况下，高温库选用风机为蒸发器，其特点是降温速度快，但易造成冷藏品的水分损耗；中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主，其特点是恒温效果好，并能适时蓄冷。

冷凝器：冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却适用于在小型冷库设备中应用，水冷却的冷凝器则可广泛应用于所有形式的制冷系统。

制冷设备冷库安装服务企业资质办理，一如既往，专业守信！

钢结构部分：组合冷库外围护结构采用大跨度轻型门式钢结构。按标准设计及制造，并且全部为工厂预制，现场所有金属构件均采用高强螺栓及普通螺栓连接。屋面采用自防水型压型钢板，屋脊处设置通风窗及屋顶通风机。

冷库照明：是由防潮灯、照明开关、~220/36变压器所组成。

变压器：为冷库照明、门防冻加热器、下水防冻加热器提供一个安全、稳定的~36V电源。（注：若用户要求冷库照明带指示灯时，照明将采用~220V照明系统。）

门防冻加热器：是防止库门在低温下与冷库冻在一起无法打开。