

石墨转子泵 福建石墨转子 鲁星碳素

产品名称	石墨转子泵 福建石墨转子 鲁星碳素
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

产品详情

鲁星石墨棒

我公司生产的复合石墨除气棒较目前国内普遍使用的普通炭石灰石墨转子（即炭石转子或炭石墨加表面涂层转子）相比，具有以下优点：

- 1：使用寿命可提高4~5倍；
- 2：抗氧化性能提高6~8倍；
- 3：抗折强度提高50%左右；
- 4：抗铝腐蚀性能能都有非常大提高。

使用复合石墨除气棒，不但转子寿命长，节约除气成本，减少更换转子次数，更重要的是提高除气质量。

新装上机的转子，具有佳设计的几何尺寸及除气效果，随着运转时间的增加，普通的炭石墨的几何尺寸会被迅速破坏改变，使得除气效果下降。而复合石墨材料的由于其良好的耐蚀及舒缓反应性能，在使用过程中其几何尺寸变化很少，除气效果能始终保持稳定。

热顶铸造石墨环@鲁星碳素

石墨环采用三高石墨制作，高密度，高度度，高纯度，铝棒表面光滑，耐用性久，是熔铸的核心产品，可以加工直径可以从 70棒至 1000棒的石墨环，数控加工，数据准确。

石墨环采用三高石墨制作，高密度，高度度，高纯度，铝棒表面光滑，福建石墨转子，耐用性久，石墨转子泵，是熔铸的核心产品，可以加工直径可以从 70棒至 1000棒的石墨环，数控加工，数据准确、石墨环采用三高石墨制作，高密度，高度度，高纯度，铝棒表面光滑，耐用性久，是熔铸的核心产品，可以加工直径可以从 70棒至 1000棒的石墨环，数控加工，数据准确。

使用石墨转子操作技巧

- 1、用前预热：石墨转子在浸入铝液前，在液面上方100mm左右处预热5min~10min，避免急冷对材质的影响；转子浸入液前必须先通入气体；转子在提出液面后才可停止供气，以防止转子喷头的气孔堵塞。
- 2、隔离空气：在净化箱室内通入氮气或YA气，确保箱室内为正压，隔离外来空气，以防止石墨转子氧化。
- 3、转子浸入深度：石墨转子浸入铝熔体的合理深度，使强化套露出铝液面80mm左右、浸入液面以下60mm左右，石墨转子，这样能有效增加转子耐氧化损耗和冲刷磨损的时间。
- 4、传动系统平稳：石墨转子与传动系统是通过连接杆（管）进行连接的，连接杆长期在高温作用下发生变形，或传动设备相关部位发生松动，都会影响到转子的对中性及运行的平稳性，易使石墨转子折断或磕碰产生损坏。
- 5、YA气或氮气要纯洁：若管路、接头等部件漏气造成通入铝熔体的YA气或氮气气体不纯洁，会使转子上部严重氧化，甚至使下部的几个转子喷气孔也被氧化，这样会大大缩短转子的使用寿命。

五、供货和包装：我公司石墨制品可根据客户特殊需求按图纸加工，包装为木箱包装。我公司生产的复合石墨除气棒较目前国内普遍使用的普通炭石灰石墨转子（即炭石转子或炭石墨加表面涂层转子）相比，具有以下优点：

- 1：使用寿命可提高4~5倍；
- 2：耐氧化性能提高6~8倍；
- 3：抗折强度提高50%左右；
- 4：抗铝腐蚀性能都有极大提高。

使用复合石墨除气棒，不但转子寿命长，节约除气成本，减少更换转子次数，更重要的是提高除气质量。新装上机的转子，具有出色设计的几何尺寸及除气效果，随着运转时间的增加，普通的炭石墨的几何尺寸会被迅速破坏改变，使得除气效果下降。而复合石墨材料的由于其良好的耐蚀及耐氧化性能，在使用过程中其几何尺寸变化很少，石墨转子耐氧化剂，除气效果能始终保持稳定。可根据用户需要加工生产各种规格的石墨制品，采用三高特种国产，进口石墨加工生产。

石墨转子泵-福建石墨转子-鲁星碳素(查看)由临邑鲁星碳素制品厂提供。行路致远，砥砺前行。临邑鲁星碳素制品厂（www.luxingtansu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!