

厂家直销02S404柔性防水穿墙套管

产品名称	厂家直销02S404柔性防水穿墙套管
公司名称	巩义市智旺供水材料有限公司
价格	80.00/台
规格参数	型号:DN50-DN4000 材质:碳钢, 不锈钢 产地:河南省巩义市
公司地址	西村镇西村村
联系电话	18103713153

产品详情

防水套管，又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水，而柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。

不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

刚性防水套管和柔性防水套管zhi观的不同，外观上看就是不同的，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以施工的需要任意加长或减短。

02S404柔性防水套管说明：

- 1、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2、套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。

3、套管穿墙之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（D6）大200mm，而且必须将套管浇固与墙内。

4、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm

否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径xiao应比翼环直径（D6）200mm

5、套管的材料重量是按墙厚L值为300mm应另行计算。

6、套管部件焊接材料，用A3材料制作，T42焊接。

I型柔性防水套管说明：

1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵。

2、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

3、穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

4、套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

II型柔性防水套管说明：

1、柔性填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。

2、密封膏：聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。

3、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

4、穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

5、套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

注：订货时注明管子外径，大于DN1400、墙厚大于或小于300mm的产品可订制加工。

我公司本着为项目服务，并以本项目利益就是公司利益的指导思想原则，严格执行合同协议的有关规定。

公司员工是高素质队伍，研发生产人公司以"客户至上"为目标，严把售后服务质量关，竭诚为客户朋友提供服务。

我公司工程人员、质检员、维修人员均接受过相关培训,通过厂家、代理商、设计、和开发项目共同努力，进行科学的、规范化的管理和工程商的及时的售后支持服务。我司坚持"顾客至上"为宗旨，配合稳健经营的的方针，事事以客户先，透过服务水平和产品，为社会和客户 provide 售后服务。

首先网上价格因规格，材质等原因非实际价格，欢迎来电！！其次因各种材质的不同，价格差距是比较大的，所以我们尽量沟通明白，才能双方满意。要求越详细越好。同时欢迎广大客户亲自来厂考察。