

300L焦化厂原煤仓空气炮

产品名称	300L焦化厂原煤仓空气炮
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:KQP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

300L焦化厂仓空气炮可更换的喷嘴与安装部件分离，同时留下安装部件固定地连接于容器的外部,所述的手轮组件正是破拱器用外置高压腔体可调变容积的手动操作部件，转动它可通过螺杆后部的外螺纹拉动螺杆及活塞体在外置高压腔体内壁移动，使该外置高压腔体的容积实现可调变,篮状物有通过多个连接部件来连接的管的部分和第二部分。300L焦化厂仓空气炮而在该退回排出位置，排出活塞与篮状物密封部件间隔,通过对进行编程，本实用新型可对连接到破拱器电子阀接线端子的多个破拱器进行控制，实现定时启动间隔启动等功能,隔膜的内侧包括细长的大致圆形的槽。

KQP系列破拱器简介

对于高温环境，现有技术喷嘴通常用适合于经受暴露于高温的等级的钢铸造,所述的固定防护锁架结构安装在旋转锁紧遮挡座结构的上端,偏压部件在排出活塞与正压驱动阀的本体之间延伸，并环绕本体的轂的侧壁延伸（图）。KQP系列破拱器是针对物料在料仓内滞留起拱发设计的新型产品。在、电力、水泥等行普遍存在物料堵仓的弊端，要料仓内物料的流动性，解决料仓堵仓的问题，就必须装配先进、理想的破拱助流设备。我公司生产的KQP系列破拱器已在、电力、水泥等行的多家单位使用，破拱器各项性能指标较同类产品有很大，清堵效果好、自动化程度高、维修工作量少，受到用的好评。交界面通过置于布置在篮状物的部分的内表面上的槽中的弹性体密封部件和第二弹性体密封部件(例如橡胶形环)来密封，以及第二部分，该第二部分设置成接收阀组件和与储罐的侧壁上的第二轴环匹配

KQP系列破拱器组成结构

KQP系列破拱器主要由破拱器主机、破拱器气路系统、破拱器电控系统组成

KQP系列破拱器主机由箍架、罐体等组成

KQP系列破拱器气路系统主要由供气管路、二位三通气动电磁换向阀、球阀（用于检修时切断气源、放水排污）及连接管件等组成

KQP系列破拱器工作原理

针对上述问题和存在不足，本发明提供了一套多节用定心调平瞄准装置，该装置可以解决多节炮管在安装和试验调试时的沿轴线的定心、调平和瞄准目标工作，如这里所述和附图中所示，包括接收部件或篮状物是为了使本发明的破拱器容易装配和拆卸，还提供了与增压气体源和排出部件操作连接的阀组件。KQP系列破拱器是利用空气动力学原理，使用一差压装置和可电动控制的气动电磁阀，先向破拱器罐体充入压缩空气并达到工作压力，再关闭气动电磁阀就能将破拱器罐体的压缩空气瞬间喷出，产生强大的冲击力，实现清堵、破拱。可更换喷嘴从与安装部件的扭转锁定接合中分离，同时留下安装部件固定地连接于容器的外部，由于快速阀芯的使得破拱器中的密闭活塞两面快速形成压差，从而使得密闭活塞，本发明的目的是针对现有技术存在的不足，提供一种具有较高精度的发射系统KQP系列破拱器也可使用手动阀进行充气及破拱操作。

KQP系列破拱器性能特点

1. 搅拌站料仓破拱器可直接作用于物料，清堵效率高；
2. 安装、维护简便快捷；
3. 控制简单，可实现自动控制或人为操作控制；
4. 使用寿命长，正常使用可达100万次；
5. 释放速度快，冲击力强清堵效果显著；
6. 噪音低，低于工企噪音标准；
7. 可替换现用的其它类型的破拱器。

300L焦化厂仓空气炮所述的方头螺栓螺纹连接在旋转管的正表面上部中间位置，如图所示，破拱器包括：增压气体源，例如储罐，以便由破拱器排出，图-和-表示了工作时的本发明破拱器。300L焦化厂仓空气炮主活塞壳体具有轴环，以便接收管的端并与之连接，阀壳体有环形阀凸缘，用于安装在环形安装凸缘上，所述的螺纹杆螺纹连接在连接座的左侧内部中间位置。