

进口螺杆空气压缩机效率高结构先进体积小空压机

产品名称	进口螺杆空气压缩机效率高结构先进体积小空压机
公司名称	扬州禾琦机电有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	扬州市江阳西路98号(万都五金机电城)B5-218
联系电话	13626115255 13511711118

产品详情

压缩介质
润滑方式
用途

空气
机油润滑空压机
冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他

工作原理
品牌
型号

螺杆式压缩机
福斯爱尔
FU08A

功率
传动方式
型式
排气压力
性能

7.5 (Kw)
皮带传动
固定式压缩机
0.75/0.85/1.05/1.25 (MPa)
低噪音、防爆

冷却方式
产品类型
排气量大小
外形尺寸 (长*宽*高)
噪音

风冷式
全新
小型
900*800*1150 (mm)
68 (dB)

压缩机级数:单级

环境温度:-5+45

冷却方式:风冷

排气温度:风冷 环境温度+15

驱动方式：皮带传动

电源：(v/ph/hz)：380、460/3/50、60(含国外)

启动方式：y- 启动

安全保护装置：安全阀/排气高温/排气高压/过电流/缺相/逆相

保养指示装置：空气滤清器更换/油过滤器更换/油分离器更换/润滑油更换

微电脑控制：数位温度及压力显示控制/全自动运转及停机控制/多机连锁控制/中央监控扩充功能

fk系列螺杆式空压机产品规格										
机 型	fu11a	fu15a	fu18a	fu22a	fu30a	fu37a	fu45a	fu55a		
电压/频率(v/hz)	380/50									
冷却方式	风冷式									
进气温度()	0 ~ 40									
进气压力(mpa)(a)	0.1013									
相对湿度 (%)	80									
排气压力/排 气量 mpa/m3/min	0.75	1.8	2.6	3.2	3.7	5.3	6.6	7.8	10.0	
	0.85	1.6	2.3	2.9	3.5	5.0	6.3	7.6	9.6	
	1.05	1.5	1.9	2.5	3.3	4.6	5.7	6.8	8.5	
	1.25	1.4	1.7	2.3	3.0	4.0	5.1	6.1	7.6	
原动机	功率 (kw/hp)	11/15	15/20	18.5/25	22/30	30/40	37/50	45/60	55/75	
	转速 (rpm)	2925	1460	1470	1470	1470	1475	1475	1470	
	启动方式	y- 启动								
	防护等级	ip54								
	绝缘等级	f级								
安全保护装置	安全阀/排气高温/排气高压/过电流/缺相/欠相/逆相									
保养指示装置	空气滤清器更换/油过滤器更换/油细分离器更换/润滑油更换									
微电脑控制	数位温度及压力显示控制/全自动运转及停机控制/多机连锁控制/中央监控扩充功能									
传动方式	皮带传动									
噪声 (dba)	68 ± 3							70 ± 3		
排气温度()	环境温度+15									

排气量控制方式		on/off或进气容调控制						
外形尺寸	长(mm)	900	1080	1080	1080	1320	1320	1400
	宽(mm)	800	880	880	880	1000	1000	1100
	高(mm)	1150	1300	1300	1300	1470	1470	1600
排气出口尺寸		g3/4	g11/4	g11/4	g11/4	g11/2	g11/2	g2
净重(kg)		350	480	520	600	880	920	1080