

昆明法式铜艺楼梯

产品名称	昆明法式铜艺楼梯
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1580.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:852369 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

楼梯栏杆规范

时间：2016-09-21点一下：3

跃层楼梯的数量、位置和楼梯间方法应考虑到使用方便和安全疏散的要求。

一、休息平台总宽除应符合建筑防火规范的规定外，供平常重要城市交通用的跃层楼梯的休息平台总宽应根据建筑物运用特性，一般按每一股人流手术宽为 $0.55 + (0 \sim 0.15)$ m的人流手术股票数确立，并不能小于多股人流手术。

注：0~0.15m为人流手术在行车中人体的摆幅，办公建筑人流手术众多的场所应取上限定值。

二、休息平台改变方向时，综合服务平台防护栏处的小宽度不能小于休息平台总宽。当有运输大中小型物件务必时要再适度拓宽。

三、每一个休息平台的梯步一般不能超过18级，亦不能小于3级。

四、楼梯平台上方及下面过道处的楼高不能小于1米。梯段净高不能小于2.五十米。

注：梯段净高为自梯步边缘线（包括至少和较大一级梯步边缘线以外0.30m范围内）量至直上面显出物边缘间的铅垂线高度。

五、跃层楼梯应至少于一侧设防护栏，休息平台总宽达三股人流时要两侧设防护栏，达四股人流时要加设中间防护栏。

六、跃层户型楼梯栏杆高宽比自梯步边缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平防护栏超过0.50米长时，其高度不能小于一米。

七、梯步边缘一部分宜有地面防滑处理防范措施。

八、有青少年儿童经常运用的跃层楼梯的梯井总宽超出0.50米时，尽量选用安全性预防措施。

九、梯步的高度比应符合表4.2.1的规定。

十、栏杆高度规范不能小于1.05m，高层建筑的栏杆高度规范应再适当提高，但不宜超过1.50米；

十一、防护栏离地面或平屋顶0.10米高度内不能空出；