

# 热盾透明玻璃隔热涂料 热盾

产品名称	热盾透明玻璃隔热涂料 热盾
公司名称	珠海热盾节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:热盾 溶解性:水性 性能:隔热
公司地址	珠海市唐家湾镇金鼎金洲路六角亭国营林场宿舍楼一层餐厅
联系电话	86 756 6882309 15018866453

## 产品详情

品牌	热盾	溶解性	水性
性能	隔热	颜色	任君选择
干燥时间	2 (h)	耐水性	泡水30天
保质期	12 (个月)		

### 热盾透明玻璃隔热涂料

-----绿色隔热\*品位生活 热盾透明玻璃隔热涂料为环保水性涂料，具有高度隔热、长时间保温、透明度高、高度防紫外线等功效，可广泛应用于建材玻璃、汽车玻璃、有机玻璃等。涂层具有极佳的耐水性，较高的表面硬度（2—3h），超强附着力（0级），良好耐酸碱性、耐盐雾、抗潮湿霉变、耐温变性、耐候性。为水性环保双组份型，不含苯、酮、酯类等成份，不含游离挥发物、tdi等有害物质。绿色环保，还具有成本低，快捷自干，施工简单等特点，已成为新世纪隔热产品的主力军。

### 产品功效

热盾透明玻璃隔热涂料，透明、隔热、保温、降噪、防紫外线等多功能。有效反射红外线，高度吸收紫外线，让你在享受均衡舒适的温度、健康无伤害的阳光的。同时，降低空调负荷，节能降耗，达到“冬暖夏凉”的效果。夏天可使被晒物体温度降低8—10 。室内温度降低5—8 ，节省电能20—40%。产品使用年限达10年以上。

### 光学技术指标

可见光透过率 紫外线阻隔率 红外线反射率 遮蔽系数

> 70% > 90% > 80% < 0.7

## 理化性能指标

涂膜外观 涂膜微蓝透明,平整,光亮

硬度 2—3h

附着力 0级

耐水性 泡水30天

耐酸性 5%盐酸240小时

耐碱性 5%碳酸钠240小时

## 服务项目：

- 1.住宅：“热盾”玻璃隔热涂料可用于普通家庭住宅的门和窗户，在隔热的同时能有效延缓因太阳照射而带来的家具老化等问题。
- 2.酒店：“热盾”玻璃隔热涂料可用于酒店的玻璃幕墙及屋顶，具有隔热、节能和环保等功效。
- 3.厂房：“热盾”玻璃隔热涂料可用于厂房的玻璃幕墙，具有隔热、节能和环保等功效。
- 4.写字楼：“热盾”玻璃隔热涂料可用于写字楼的玻璃幕墙，具有隔热、节能和环保等功效。
- 5.汽车、火车、飞机、轮船等交通工具：“热盾”玻璃隔热涂料也可用于汽车、火车、飞机、轮船等交通工具玻璃上，起到隔热、节能和安全等作用。