

# 砂浆岩棉复合板设备全自动生产线操作与维护

产品名称	砂浆岩棉复合板设备全自动生产线操作与维护
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:机制 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 砂浆岩棉复合板设备全自动生产线操作与维护

砂浆岩棉复合板生产线操作步骤；1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆侵倒与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中。1.砂浆复合岩棉板设备砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】。2.启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方，工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上，在由工人将岩棉条排列在砂浆上方，经过压实压碾至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压碾压实。3.启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作。4.复合切割的板材在经过出料平台后由工人运送至晾晒工棚进行风干处理，及完成了岩棉双面复合砂浆。

岩棉板复合设备的日常维护；1.产品当日生产完成要即使进行清理，不影响次日使用。2.皮带严禁接触尖锐物，避免划伤破损，造成不必要的损失。3.减速机要即时更换减速机专用机油多维护保养。4.传动链条要经常抹油，保证传动系统的正常运转。5.注意生产设备的电力电缆，不要有暴露的线束，防止漏电伤人。渗岩棉复合板生产设备产品的特点；不燃烧、不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。