

【整形医院污水处理设备供应】

产品名称	【整形医院污水处理设备供应】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	6200.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

诊治美容院整形医院废水治理机械设备

按照1983年六月份在中国民族委员会和**中国卫生部准予执行的医院化工废水标准的要求，牙科医院的污水经处理和杀菌消毒后应保证下列标准:

- (1)不断三次各取样500ml进行检验，不能验到副血溶弧菌和结核杆菌。
- (2)总大肠埃希菌数每升不能超出500个。
- (3)总余氯量为4-5mg/L。
- (4)污水与氯碰触时间不少于1小时。

2.诊治美容院整形医院废水治理机械设备废水治理和杀菌消毒方案设计要求牙科医院的企业规模一般都并不是十分大，污水量也较为比较有限，因而在污

废水处理的方案设计时一般只需生产加工一个废水处理池就可以了。诊所内所有的医疗器械污水尽量依据专用管道输入处理池中进行杀菌消毒处理后才能够污水处理。废水处理池的方案设计尽量符合以下要求:

- (1)应避免**区和接待区，方案设计在较为隐、蔽的地域。
- (2)有抗腐蚀、防渗水机器设备。一般采用1cm厚的高耐磨峦橡胶垫制成。
- (3)确保处理**，安全系数坚固耐用。
- (4)操作过程方便快捷，有益于杀菌消毒和清物，并有利于操作过程工作人员的劳动防护。

诊治美容院整形医院废水治理机械设备诊所污水的杀菌消毒处理方法

整形美容医院的大中小型废水处理池一般采用定容定性分析的漂白剂营销推广杀菌消毒法，目前运用*多的为每天二次营销推广漂白剂精片，根据处理池容量的规格每一次营销推广10-20片，或营销推广初凝型漂白剂片，根据其溶化情况马上再加。

废水处理池的样式方案设计疑难问题:(1)近渗漏孔的*块挡板上尽量有一不锈钢板材过滤网，防止脏污进到电磁阀门内，伤害截止阀的运用。

(2)定时重启电磁阀门每一小时自动式打开一次污水管道，*污水能与氯有充裕的碰触时间。

(3)为防止水流量突然扩张而造成污水外流废水处理池，可在池的顶端制作一个溢水口。

(4)药品推广池也尽量准时清除沉淀。

4、机械设备主要用途

1、县市级以下或20张医院病房以下的综合型指定定点医疗机构和其他所有指定定点医疗机构废水治理

2、LY型诊治废水治理机械设备合适新楼盘心神不宁的中、小规模纳税人住宅小区医疗诊所、牙科医院、医院门诊、血站、病症监测中心、养生美容公司和别的务必小规模纳税人废水处理的公司。

3、大中小型牧畜实验室、诊断室废水治理。

4、机械设备无需另建集贮水池，可将污水马上联接机械设备安全通道，水位线线到达自动式处理，水位线线不足机械设备停止运行。

5、机械设备特点：

1、占地面积小、安装方便快捷

2、开机启动、操作过程简单、所有系统无需工作人员管理方案

3、系统处理**稳定**

4、无需加上药品，节省过后运行成本费用

5、表层别具一格、结构紧凑、有益于移动

6、机械设备可采用臭氧消毒方式、也可采用氯片或二氧化氯消毒剂方式杀菌消毒，消毒方式可根据顾客要求进行各种各样配置。

6、机械设备制作工艺详细介绍LY型废水治理机械设备采用物理方法或分析化学方式处理污水（根据顾客要求）无需再加药物，也不会有氯污水处理超标的情况，不导致过后投资项目花销。制作工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌基本原理是损坏和氧化微生物的细胞核、细胞质、辅因子和多肽链，从而使病原菌迅速解决。臭氧以汽体为原料,对指定定点医疗机构污水中含有的病菌性微生物、病原菌、病毒性感染等解决率在99%以上。整套机械设备在标准状况下不断使用寿命三万小时。

制作工艺中的主体为：（4种制作工艺方法）

- 1、臭氧消毒 + 过滤吸附。
- 2、二氧化氯杀菌消毒 过滤吸附。
- 3、氯片杀菌消毒 过滤吸附。
- 4、氯片 臭氧 过滤吸附。

7、机械设备操作步骤：

- 1、将污水联接机械设备的进水口，联接AC220V电源变压器，将控制器保证自动式状况下，机械设备就可以全自动运行。
- 2、机械设备如遇到特殊情况不能运行，可打开手拉式控制方法，将控制器保证手拉式状况下，手拉式状况下可开启臭氧、增压水泵。
- 3、选用二氧化氯消毒剂或氯片杀菌消毒时，请参照原料的浓度值进行加上。