

进口高压电磁阀

产品名称	进口高压电磁阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	4520.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 压力:0-160Mpa 材质:F304、F316等
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口高压电磁阀

进口高压电磁阀是指用于高压气体、高压水、液压油品等管道设备上实现自动化控制的电磁阀，一般都采用活塞式结构。广泛应用在航天、船舶重工、石油化工、给排水、消防设备、食品医疗设备、清洗设备、景观喷灌、加湿设备、液压设备、测试设备、水厂等,工作压力在1.6~360MPa的管道系统中。

进口高压电磁阀主要技术参数：

品牌	德国沃德WODE	
操作式	常闭	通电开启、断电关闭
	常开	通电关闭、断电开启
	自保持式	双线圈、开阀线圈A和关阀线圈B
介质温度	-60~+600	
使用介质	水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等	
通径 (mm)	DN1-DN200	
压力 (Mpa)	0~15 ; 0.03~80Mpa ; 1~160Mpa	
功率	AC : 40W、DC : 45W	AC : 44W、DC : 45W
电压偏差	允许波动 ± 10%	
材料	阀体	SS304、SS316、双相钢、高温钢等
	密封	聚四氟乙烯密封、金属硬密封
环境温度	-20~100	
连接方式	内螺纹、法兰、卡套、焊接等	
电气连接	接线盒电缆插座，防护等级IP65	
使用电压	AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V · 其余根据用户要求	
特殊选配	防爆、防护、带手动、带止回等	带信号反馈 (高压)
	用于易燃易爆场合，防爆等级:dIIIBT5	装置在顶部
安装提示	优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安装	

注：用于氧气的高压电磁阀德国沃德WODE阀门均选用不锈钢材质，并脱脂去油处理。

进口高压电磁阀结构图：

注：由于网站版面的原因，具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。

进口高压电磁阀工作原理：

常闭型：通电开启、断电关闭

常开型：通电关闭、断电开启

自保持式：双线圈、开阀线圈A和关阀线圈B

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀。

进口高压电磁阀产品特点：

阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死，动密封性能高,寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装向无限制；专制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；启动工作压力0.1MPa。

如有任何疑问,您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细的产品信息，德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。