

PP聚丙烯 百折胶 大韩油化总代理

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | PP聚丙烯 百折胶 大韩油化总代理 |
| 公司名称 | 上海灿美塑化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤南桥1338-1号2146室 |
| 联系电话 | 17317698208 |

产品详情

大韩油化PP聚丙烯，大韩油化百折胶，大韩油化总代理公司长期现货供应塑胶原料、原产原包、质量保证;价格上有一定优势，货源稳定，欢迎来电咨询洽谈!

大韩油化(韩国大韩油化工业株式会社)

5014SB93104017MCB5108CB5230HJ4012HJ4045CB5108HCB5290

PP(聚丙烯) HS3006/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性

用途：暂无

加工方法：暂无

参数：密度:0.91G/CM 熔流率（熔体流动速率）:6.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:440.0KGF/CM
断裂伸长率:0.0% 弯曲模量:0.0KGF/CM

PP(聚丙烯) 5014Y/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐候

用途：绳索

参数：密度:0.9G/CM 吸水性:0.0% 熔流率（熔体流动速率）:3.5G/10 MIN 收缩率:1.0~2.0%
抗张强度:360.0KGF/CM

PP(聚丙烯) 4018/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：透明

用途：药品包装

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:19.0G/10 MIN 吸水率:0.0% 收缩性:1.0~2.0%
弯曲模量:20000.0KGF/CM

PP(聚丙烯) 1088B/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：薄膜

参数：密度:0.9G/CM 吸水率:0.0% 熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 收缩性:1.1~2.0% 摩擦系数:0.6无

PP(聚丙烯) HJ4025/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

加工方法：注塑

参数：密度:0.91G/CM 熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 收缩性:1.4~1.8% 吸水率:0.0%
弯曲模量:24000.0无

PP(聚丙烯) 5025/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐低温

用途：纤维级

加工方法：挤出,注塑

参数：模具收缩性:1.1~2.0% 密度:0.9G/CM 吸水率:0.0% 熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN
弯曲模量:0.0无

PP(聚丙烯) RB4302/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

加工方法：中空吹塑

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:2.0G/10 MIN 吸水性:0.0% 抗张强度:300.0KGF/CM
断裂伸长率:450.0%

PP(聚丙烯) F8208/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:8.0G/10 MIN 吸水率:0.0% 弯曲模量:7000.0无
拉伸屈服强度:230.0无

PP(聚丙烯) LF9125/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：层压板

加工方法：挤出

参数：密度:0.9G/CM 模糊度:3.5% 熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:280.0KGF/CM
断裂伸长率:0.0%

PP(聚丙烯) 5012/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：塑料袋

加工方法：拉丝

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:2.0G/10 MIN 吸水率:0.0% 收缩性:1.0~2.0%
弯曲模量:15500.0KGF/CM

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/5014L/大韩油化

用途：薄膜级

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 吸水率成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:4
拉伸强度:33.32 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1470 MPa 硬度:96 维卡软化点:150 热变形温度:105