

## PP(聚丙烯) 4018/大韩油化 (一级代理)

产品名称	PP(聚丙烯) 4018/大韩油化 (一级代理)
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

公司长期现货供应塑胶原料、原产原包、质量保证;价格上有一定优势,货源稳定,欢迎来电咨询洽谈!

大韩油化(韩国大韩油化工业株式会社)

5014SB93104017MCB5108CB5230HJ4012HJ4045CB5108HCB5290

PP(聚丙烯) HS3006/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性:高刚性

用途:暂无

加工方法:暂无

参数:密度:0.91G/CM 熔流率(熔体流动速率):6.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:440.0KGF/CM  
断裂伸长率:0.0% 弯曲模量:0.0KGF/CM

PP(聚丙烯) 5014Y/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性:耐候

用途:绳索

参数:密度:0.9G/CM 吸水性:0.0% 熔流率(熔体流动速率):3.5G/10 MIN 收缩率:1.0~2.0%  
抗张强度:360.0KGF/CM

PP(聚丙烯) 4018/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：透明

用途：药品包装

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:19.0G/10 MIN 吸水率:0.0% 收缩性:1.0~2.0%  
弯曲模量:20000.0KGF/CM

PP(聚丙烯) 1088B/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：薄膜

参数：密度:0.9G/CM 吸水率:0.0% 熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 收缩性:1.1~2.0% 摩擦系数:0.6无

PP(聚丙烯) HJ4025/大韩油化物性表查看供应找相似产品加入对比

加工方法：注塑

参数：密度:0.91G/CM 熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 收缩性:1.4~1.8% 吸水率:0.0%  
弯曲模量:24000.0无