

扩散硅LCD显示压力变送器

产品名称	扩散硅LCD显示压力变送器
公司名称	奉化市山乔电子科技研究所
价格	600.00/台
规格参数	品牌:山乔仪表 型号:SQYL-A 类型:扩散硅压力变送器
公司地址	中国 浙江 奉化市 新丰路225号
联系电话	86 0574 66618098

产品详情

品牌	山乔仪表	型号	SQYL-A
类型	扩散硅压力变送器	测量介质	弱腐蚀性液体、气体
测量范围	0-70000 (kPa)	精度等级	0.5
输出信号	4-20 (mA)	电源电压	3V (V)
接口尺寸	M20*1.5 (mm)		

功能特点

内装电池，无需外部供电，就地显示，功耗低；

体积小、重量轻、安装方便，抗振性好；

具有温度与零位自动补偿功能，性能稳定。

性能与指标

测量范围：0-70.0 (mpa)

介质温度：-15 ~+70

环境温度：-15 ~+55

供电电源：锂电池3v

自诊断功能：电池电压低于2.7v液晶数据闪烁，提醒用户更换电池

测量介质：弱腐蚀性液体、气体

显示器：lcd5位显示

准确度： $\pm 0.5f . s$ ； $\pm 1.0\%f . s$

工作电流： $30 \mu a$

压力接口规格： $m20 \times 1.5$ 外螺纹

防护等级：ip54