

# 电磁流量计 山乔仪表

产品名称	电磁流量计 山乔仪表
公司名称	奉化市山乔电子科技研究所
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:山乔仪表 型号:SQLDG-50 测量范围:0.12-500.0 ( m3/h )
公司地址	中国 浙江 奉化市 新丰路225号
联系电话	86 0574 66618098

## 产品详情

品牌	山乔仪表	型号	SQLDG-50
测量范围	0.12-500.0 ( m3/h )	精度等级	0.5%
公称口径	50 ( mm )	适用介质	液体的电导率大于5 us/cm , 除有机溶液和蒸馏水 , 其余液体及液固两相流都能满足要求

<!-- .at\_10{font-family: 宋体} .at\_2{font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_1{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_8{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_5{mso-list: ignore} .at\_4{font-family: wingdings; mso-fareast-font-family: wingdings; mso-bidi-font-family: wingdings} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt 24.5pt; text-indent: -0.7pt; line-height: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1} .at\_7{mso-spacerun: yes} .at\_9{margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 5.8pt; line-height: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1} .at\_6{font: 7pt "times new roman"} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

## 技术参数

口径 : dn10 – dn1200

流速范围 : ( 0.3----10 ) m/s

介质电导率 : > 5 us / cm

测量精度 : 0.5、 1.0、 1.5

介质温度 : 45 聚氨酯橡胶) ; 80 ( 硬、软、氯丁橡胶 ) ; 180 ( 聚四氟乙烯 )

I公称压力：1.6mpa2.5mpa6.4mpa16mpa

I环境温度：（-20 ~60）

I环境湿度：（0---85）%rh

I输出信号：无源频率（4---20）madcrs485串行通讯接口

I供电电压：220v ± 15% ac24v ± 5% dc

I内衬材料：聚氨脂橡胶氯丁橡胶聚四氟乙烯f-46

I电极材料：不锈钢含钼不锈钢哈氏合金b哈氏合金c特殊材料

I防护等级：ip67ip68