

# PP大韩油化-（油化PP大韩）中国代理商

产品名称	PP大韩油化-（油化PP大韩）中国代理商
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/5014L(2)/大韩油化

用途: 薄膜级

重要参数: 熔体流动速率:2 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.01 % 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:4  
拉伸强度:35.28 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1470 MPa 硬度:95 维卡软化点:152 热变形温度:105

生产厂商:韩国大韩油化工业株式会社

丙烯用途(1)、薄膜制品:聚没丙烯薄膜制品透明有光泽，对水蒸气和空气的渗透性小，它分为吹薄膜。流延薄膜(CPP)、双向拉伸薄膜(BOPP)等 (2)、注塑制品:可用于汽车，电气，机械，仪表，无线电，纺织，国防等工程配件，日用品，周转箱。医疗卫生器材，建筑材料。

(3)、挤塑制品:可做管材，型材，单丝，鱼用绳索，打包带，捆扎绳，编织带，纤维，复合涂层，片材，板材等，吹塑中空成型制品各种小型容器等。(4)、其他:低发泡，钙塑板。合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体。丙烯(PP)成型加工聚丙烯的成型加工性好，成型的方法很多，如注塑，吹塑，真空热成型，涂覆

，旋转成型，熔接，电镀和发泡等，并可在金属表面喷涂。其中注塑成型的比例大，注塑温度在 180~200 之间，注塑压力在68.6~137.2Mpa。模具温度为40~60 。预干燥温度在80 左右。应避免PP长时间与金属壁接触。聚丙烯的二次加工性很好，其印刷性比聚乙烯好，照相凸版，胶版，平凸版等.印刷方法均可使用，要获得良好的耐热，耐油，耐水等要求的印刷性能，须经电晕放电处理等再行印刷。