

锌涂强锌涂佳,镀锌静电喷涂前处理液,增强提高涂层附着力

产品名称	锌涂强锌涂佳,镀锌静电喷涂前处理液,增强提高涂层附着力
公司名称	成都亚先晶泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:成都亚先,“晶泰牌” 主要特点:增强提高塑层附着力 主要用途:静电喷涂前处理液
公司地址	成都市武侯区江天路1号
联系电话	028-2885480369 13908184838

产品详情

锌涂灵镀锌静电喷涂前处理液

产品介绍：

YX-607A热镀锌后涂装前处理液，别名“锌涂灵”。是成都亚先晶泰新材料有限公司，为适应热镀锌后喷粉用户对后喷粉涂装高附着力要求，历经十多年的研发才成功的特型产品。产品常温浸渍或喷淋使用，经缓蚀阻漏形成的加硬复合转化膜，既可保护镀锌层表面，避免过度腐蚀，又能适时阻止转化膜的底部漏空，达到镀锌厚粉附着力零级。是有极高镀锌喷粉附着力和室外防腐要求（比如5G设施元件、汽摩配件等）用户的优先选择，同时也可与电泳、烤漆、喷漆等工艺配套。

产品无铬、无亚硝酸盐，溶液性能稳定，加硬复合转化膜致密无挂灰，与塑层附着力强，操作和管理简单，但生产成本低。

对高钝板用户请选择我司YX-607C。

技术指标：

--	--	--	--

类别	项目	指标	备注
原液	外观	浅绿色液体	温度低季节可适当延长处理时间。
	配制比例	1 : 10 (10%)	
工作液	微绿色液体		处理时间需要由具体工件情况测试确定。
	PH	2-3	
	使用方法	浸渍、喷淋	
	工作温度 ()	常温	
	处理时间 (min)	5-15分	

操作流程：

脱脂 水洗 607A前处理 水洗 干燥

工作液配制：原液用水稀释10倍，搅拌均匀即为工作液。

随着处理工件数量的增加，有效成份不断消耗，可按比例补加浓缩液。

注意事项：

1、常温使用，不需加热。温度低季节可适当延长处理时间。

2、勿将酸、碱、油污、粉尘、铁粉等带入工作液，以免无谓消耗和污染工作液。工作液长期不用时，应加盖保存。