

主动防护网施工队/主动防护网施工厂家/主动防护网施工报价

产品名称	主动防护网施工队/主动防护网施工厂家/主动防护网施工报价
公司名称	河北中泰信公路工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村
联系电话	15503184164

产品详情

主动防护网施工队/主动防护网施工厂家/主动防护网施工报价

主动防护网的组成部分：包括锚杆或者锚索、垫片、横向支撑绳、纵向缝合绳、格栅网、钢丝绳网组成。锚杆是螺纹钢的，用紧固件连接。锚索是两根钢塑的粗钢丝绳。格栅网的常规规格是5×5公分的孔，直径是2.0mm的冷拔钢丝。外面的大防护网是25×25公分的孔，一般采用14-16mm的钢丝。缝合绳一般为8-10mm的细钢丝绳。

主动防护网在山体防护上的应用优势

一、主动防护网起到的作用其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现边坡防护和环境保护目的。

二、对设计文件中有疑问、边坡防护网起到的作用错误或设计不妥之处，应及时与业主、设计单位和工程监理单位联系，到实地现场调查了解，远叠台理的解决方案。

三、工作的开始、公路工程施工技术物资准备列一些不确定因素如阴雨、交通干扰等，技术人员应心中有数，以便对相应的施工环节作充分考虑。

四、编制施工方案：边坡防护网起到的作用根据设计文件中的施工组织设计和建设业主在承包合同中的具体要求，结合工程项点、具体施工条件及工程承包单位的情况，编制具体、可行的实施性组织计划，并在开工前报送监理工程师和建设业主批准。

五、技术咨询施工前，技术人员应对技术规范和操作规程有统一认识，对于采用的新技术、新工组织专家（包括工程监理单位和建设业主）进行充分论证，以免施工时出现工程事故。边坡防护网能将工程队对环境的影响降低到最低点，其防护区域可以充沛的维护土体、岩石的安定，便于人工美化，有利于环保

GPS2主动防护网规格

规格型号：GPS2

钢丝绳网：DO/08/300

钢丝格栅：SO/5/2.2

锚杆：16*2钢丝绳锚杆

缝合绳：8mm钢丝绳

支撑绳：横向：16mm钢丝绳，

纵向：12mm钢丝绳

主动防护网防护功能：边坡坡面加固，抑制崩塌和风化剥落的发生，限制局部或少量落石运动范围。

主动防护网系统是用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上，以限制坡面岩土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），或者将落石控制于一定范围内运动（围护作用）；其功能本质上应归于被动防护，但在SNS系统中由于其结构形成与起加固作用的主动防护系统相似，仍将其归入主动防护，并将两者分别称为标准主动防护和主-被动防护而加以区别。当主-被动防护网系统覆盖于爆破开挖工作面上时，便形成了防止爆破飞石危害的柔性安全防护系统。