

# 安徽工厂监控 利堡 30 ( dpi )

产品名称	安徽工厂监控 利堡 30 ( dpi )
公司名称	合肥利堡安防电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利堡 像素:30 ( dpi ) 型号:AH81152 - 32S
公司地址	安徽省合肥市新站区站前路与全椒路交口景荣花园1幢1303号
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	利堡	像素	30 ( dpi )
型号	AH81152 - 32S	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3 SONY C C D	水平清晰度	520线 ( TVL )
最低照度	0 ( Lux )	分辨率	752*852
镜头	C/CS ( mm )	工作温度	-10 ~ 50 ( )
电源电压	**** ( V )	电子快门	***
重量	***		

### 功能特征：

自动光圈功能

低照度

高信噪比

背光补偿功能

直流电平控制/视频驱动控制

### 技术参数：

型号	81152-32s
图像传感器	1/3" sony ccd
像素	pal:752(h) x 582 (v)

	ntsc :768 (h) x 494 (v)
水平解析度	520电视线
最低照度	0.1lux @ f1.2
电子快门	1/50 ~1/ 100,000秒(pal) ; 1/60 ~1/ 100,000秒(ntsc)
自动光圈控制	直流驱动/视频驱动, 可选
信噪比	50db
同步	内同步
镜头安装	c/cs
伽玛特性	0.45
视频输出	1.0vp-p@75
存储温度	-30 ~ 60
工作温度	-10 ~ 50
电源输入	12v dc / 300ma
重量	360g
尺寸	91x57.5x65mm

**注意事项：**

非专业人员请不要随意打开机盖，不要把摄像机置于潮湿或者被雨淋的地方，或在潮湿的地方操作，一旦摄像机湿了，请立即关掉电源，找专业人员维修，潮湿很容易损坏摄像机，而且容易关系到电擎事故。

。